

Intraplast®-EP

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 86941776

| | | |
|----|--|---|
| 1 | ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA: | 86941776 |
| 2 | PREDVIDENA UPORABA: | Pomožno sredstvo za injektiranje v obliki prahu ustreza osnovnim zahtevam glede učinkovitosti v skladu s tabelo ZA.1.EN 934-4:2009 / SIST EN 934-4:2009 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – Kemijski dodatki za injekcijsko maso za prednapete kable |
| 3 | PROIZVAJALEC: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | POOBLAŠČENI ZASTOPNIK: | Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin |
| 5 | SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI: | Sistem 2+ |
| 6a | HARMONIZIRANI STANDARD: | EN 934-4:2009 / SIST EN 934-4:2009 |
| | Priglašeni organi: | 1020 Priglašeni certifikacijski organ za kontrolo proizvodnje št. 1020 je izvedel začetno preveritev proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje in izvaja redni nadzor, presojo in vrednotenje notranje kontrole proizvodnje ter izdaja certifikat o skladnosti notranje kontrole proizvodnje št (FPC) 020041819. |

7 NAVEDENE LASTNOSTI

| Bistvene značilnosti | Lastnosti | ACVP | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Pretočnost 30 minut po zamešanju | ≤ 25 s | EN 445 | EN 934-4: 2009 SIST EN 934-4:2009 |
| Tlačna trdnost | ≥ 30 po 28 dneh | EN 445 | |
| Izločanje vode | $\leq 2\%$ po 3 urah | EN 445 | |
| Sprememba volumna po 24 urah | $0\% \leq S \leq 5\%$ | Priloga B | |

*NPD – vrednost ni določena

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje
Vodja tehnične službe
Trzin, 24. september 2020




Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

Sorodne izjave o lastnostih

| Ime izdelka | Harmonizirani tehnični standard | Številka izjave o lastnostih |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Intraplast®-EP | EN 934-4:2009 | 02 03 01 01 002 0 000004 1180 |

Izjava o lastnostih

Intraplast®-EP
86941776
01.01.2020, Verzija št. 021029



12

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Izjava o lastnostih št. 86941776

EN 934-4: 2009/ SIST EN 934-4:2009

Priglašen organ:1020

Pomožno sredstvo za injektiranje

| Bistvene značilnosti | Lastnosti |
|----------------------------------|-----------------------|
| Pretočnost 30 minut po zamešanju | ≤ 25 s |
| Tlačna trdnost | ≥ 30 po 28 dneh |
| Izločanje vode | $\leq 2\%$ po 3 urah |
| Sprememba volumna po 24 urah | $0\% \leq S \leq 5\%$ |

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Izjava o lastnostih

Intraplast®-EP

86941776

01.01.2020, Verzija št. 021029