

## TEHNIČNI LIST

## Sikaplan® WT Tape-200

Zaključni, pritrdilni in tesnilni trak za membrane Sikaplan® WT in SikaProof®

## OPIS IZDELKA

Sikaplan® WT Tape-200 je tesnilni trak iz modificirane-ga poliolefina (FPO), namenjen zaključevanju in pritrdjevanju hidroizolacijskih membran Sikaplan® WT in SikaProof®.

## UPORABA

Sikaplan® WT Tape-200 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

Sikaplan® WT Tape-200 sme uporabljati samo usposobljeno strokovno osebje.

Sikaplan® WT Tape-200 se uporablja kot vodotesni tesnilni trak, ki je toplotno varljiv z večino hidroizolacijskih membran Sikaplan® WT in SikaProof® na osnovi FPO.

Sikaplan® WT Tape-200 se uporablja za:

- Povezovanje membran Sikaplan® WT in SikaProof® s podlago ter za tesnjenje robov in zaključkov.
- Hidroizolacijo prečnih prerezov v predorih, kjer je potrebna visoka zmogljivost in varno zaključevanje membrane Sikaplan® WT ali SikaProof®.

Opomba:

- Traku Sikaplan® WT Tape-200 ne uporabljajte z membranskim sistemom Sikaplan® WT 4220.
- Na trak Sikaplan® WT Tape-200 ne varite membran, tanjših od 1,0 mm ali debelejših od 3,0 mm.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Dober oprijem na večino podlag.
- Dolgotrajna odpornost na vodo pod hidrostatskim tlakom.
- Optimizirana obdelovalnost.
- Varljivost z vročim zrakom.
- Prilagodljivost pri hladnih temperaturah.
- Preprečuje bočni pretok vode.

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Modificiran Poliolefin (FPO)	
Embalaža	Debelina	2 mm
	Širina	200 mm
	Dolžina	20 m
	Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.	
Površinski izgled - barva	Barva: zgornja površina	Siva (signalni sloj)
	Spodnja površina	Črna
	Tekstura površine	Gladka
Rok uporabe	24 mesecev od datuma proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani zapečateni embalaži, v suhem prostoru pri temperaturah med -5 °C in +35 °C. Shranjujte ga v vodoravnem položaju. Palet z rolami ne smete zlagati eno na drugo ali pod palete drugih materialov med transportom ali skladiščenjem. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	

## TEHNIČNI PODATKI

Natezna trdnost	Vzdolžno (MD)	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	(EN ISO 527-3)
	Prečno (CMD)	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Raztezek	Vzdolžno (MD)	$> 700 \%$	(EN ISO 527-3)
	Prečno (CMD)	$> 700 \%$	
Odpornost na trganje	Vzdolžno (MD)	$> 65 \text{ N}$	(EN 12310-1)
	Prečno (CMD)	$> 65 \text{ N}$	
<b>Strižna trdnost spoja</b>			
Odziv na ogenj	Razred E		(EN 13501-1)
Temperatura med uporabo	<b>Pogoji</b>	<b>Najmanj</b>	<b>Največ</b>
	Mokri	-30 °C	+40 °C
	Suhi	-30 °C	+60 °C
Poraba	<b>Lepilo</b>	<b>Poraba</b>	
	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid	1.2 kg/m	
Opomba: Podatek o porabi je teoretičen in ne vključuje dodatnega materiala zaradi poroznosti podlage, strukture površine, razlik v ravnosti, odpadkov ali drugih odstopanj. Za natančno določitev porabe glede na dejansko stanje podlage in izbrano opremo za nanašanje priporočamo preizkus na testni površini.			

## SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Sistem Sikaplan® WT Tape-200 je sestavljen iz traku iz modificiranega poliolefina (FPO) in epoksidnega lepila Sikadur® za lepljenje. Za uporabo sistema morajo biti uporabljeni naslednji izdelki:	
	Trak	Sikaplan® WT Tape-200
Lepilo	Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Rapid	
Dopolnilni izdelki	Membranski sistem Sikaplan® WT 1200 Membranski sistem Sikaplan® WT 2200 Membranski sistem Sikaplan® WT 5200 in WT 5210 Membranski sistem Sikaplan® WT 6200 Membranski sistem SikaProof®-110 Membranski sistem SikaProof®-200 Membranski sistem SikaProof®-810 Membranski sistem SikaProof® A+	

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## DRUGI DOKUMENTI

Za dodatne informacije glejte naslednji dokument:

- Sika Navodila za vgradnjo 85002070701 – Sikaplan® WP Tape-200 / Sikaplan® WT Tape-200 – Hidroizolacija prečnih povezav

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### VGRADNJA

#### POMEMBNO

##### **Dosledno upoštevajte postopke vgradnje**

Postopke vgradnje je treba dosledno izvajati v skladu z navodili za vgradnjo, priročniki za uporabo in delovnimi navodili, ki jih je vedno treba prilagoditi dejanskim razmeram na gradbišču.

#### POMEMBNO

##### **Vdor vode zaradi pomanjkljivega oprijema izdelka**

Ostanki lepila, ki ostanejo na črni površini traku, lahko negativno vplivajo na oprijem na betonsko podlago in omogočijo vdor vode.

Lepilnih trakov ne nanašajte na črno stran hidroizolacijskega traku.

##### **Vgradnja pri temperaturi pod +5 °C**

Opomba: Pri vgradnji pri temperaturi okolice pod +5 °C so lahko zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalno zakonodajo obvezni posebni ukrepi.

Sklicevati se je treba na naslednji dokument:

Sika Navodila za vgradnjo 85002070701 – Sikaplan® WP Tape-200 / Sikaplan® WT Tape-200 – Hidroizolacija prečnih povezav

#### Tehnični list

Sikaplan® WT Tape-200

November 2025, Verzija 04.02

02070315020000013

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel.: +386 1 580 95 34  
Fax: +386 1 580 95 33  
[www.sika.si](http://www.sika.si)



### Tehnični list

Sikaplan® WT Tape-200  
November 2025, Verzija 04.02  
02070315020000013

SikaplanWTTape-200-sl-SI-(11-2025)-4-2.pdf