

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Decor Profile

FPO dekorativni profil

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Decor Profile je FPO izvlečni profil, ki se ga privari na Sarnafil® T (FPO) hidroizolacijsko folijo, za imitacijo stoječih stikov kovinskih strešnih sistemov.

UPORABA

- Ustvarjanje videza stoječih šivov kovinskih streh

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Vgradnja na izpostavljenih strehah
- Enostavna vgradnja
- Odpornost na izpostavljenost UV žarkom
- Varjenje z vročim zrakom
- Na voljo v različnih barvah
- Možnost recikliranja



INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Fleksibilni poliolefin na osnovi polipropilena (FPO)	
Embalaža	Kartonasti zaboji z 25 kosi vključno s konektorji.	
Površinski izgled - barva	Površina	gladka
	Barva	svetlo siva (najbližje RAL 7040)
		antracit siva (najbližje RAL 7016)
Rok uporabe	5 let od datuma proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je potrebno skladiščiti v originalni, neodprti, nepoškodovani embalaži pri temperaturah med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte embalažo.	
Dolžina	3000 mm (+10 mm / -10 mm)	
Širina	35 mm (+1 mm / -1 mm)	
Teža na enoto površine	210 g/m	

TEHNIČNI PODATKI

Odziv na ogenj

Razred E

(EN 13501-1)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka

Najmanj -20 °C/ največ +60 °C

Temperatura podlage

Najmanj -20 °C/ največ +60 °C.

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema

Uporabljajte sledeče izdelke, odvisno od zasnove strehe:

- Sarnamastic 681/661 Conversion Kit Decor Profile
- Sarnafil® TG 77 -tipa
- Sarnafil® TG 76 -tipa

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

Montažna dela morajo izvajati samo izvajalci za strešne kritine, ki jih napoti Sika in imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.

- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila ali čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte podatke, ki so navedeni v Tehničnih listih izdelkov.
- Posebni ukrepi so lahko zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi obvezni za vgradnjo pod +5 °C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti prezračevanje.

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Postopek vgradnje

Poskrbite, da bo profil Sarnafil® T Decor pritrjen v železnih središčih in da bo privarjen na strešno membrano z vročim zrakom. S priloženimi konektorji združite dva ali več profilov Sarnafil® T Decor Profile. Konec profila po potrebi zaključite s kosom membrane varjene z vročim zrakom.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Decor Profile
November 2025, Verzija 01.03
020945032150000001

SarnafilTDecorProfile-sl-SI-(11-2025)-1-3.pdf