

Sarnavap[®]-2000 E

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 31504209

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	31504209
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13984:2013 / SIST EN 13984:2013 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 3
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13984:2013 / SIST EN 13984:2013
	Priglašeni organi:	0800,1080

7 NAVEDENE LASTNOSTI


Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vodotesnost	Ustreza	Sistem 3	
Odpornost proti udarcu	≤ 100 mm	Sistem 3	
Trajnost:			
Odpornost na vodno paro po umetnem staranju	Ustreza	Sistem 3	
Odpornost na kemikalije	NPD		
Razplastna trdnost			
Vzdolžno	≥ 180 N	Sistem 3	
Prečno	≥ 180 N		
Moč stika	NPD	Sistem 3	SIST EN 13984:2013
Prepustnost za paro	≥ 300 m	Sistem 3	EN 13984:2013
Natezna trdnost			
Vzdolžno	≥ 260 N/50 mm	Sistem 3	
Prečno	≥ 260 N/50 mm		
Raztezek			
Vzdolžno	≥ 600 %	Sistem 3	
Prečno	≥ 600 %		
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	
Nevarne snovi	NPD	Sistem 3	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 17.05.2021.



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP št. 31504209

EN 13984:2013 / SIST EN 13984:2013

Priglašeni organ 0800,1080

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare

Vodotesnost	Ustreza
Odpornost proti udarcu	≤ 100 mm
Trajnost: Odpornost na vodno paro po umetnem staranju	Ustreza
Razplastna trdnost Vzdolžno	≥ 180 N
Prečno	≥ 180 N
Prepustnost za paro	≥ 300 m
Natezna trdnost Vzdolžno	≥ 260 N/50 mm
Prečno	≥ 260 N/50 mm
Raztezek Vzdolžno	≥ 600 %
Prečno	≥ 600 %
Odziv na ogenj	Razred E

<http://dop.sika.com>

Izjava o lastnostih

Sarnavap®-2000 E
31504209
2019.05 , ver. 1
1488

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w)

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Tel: 01.580.95.30
Fax: 01.580.95.33
email: info@si.sika.com

Izjava o lastnostih

Sarnavap®-2000 E
31504209
2019.05, ver. 1
1488