

TEHNIČNI LIST

Primer-130

Temeljni premaz za lepilne trakove iz butilne gume Sarnatape®

OPIS IZDELKA

Primer-130 je enokomponentni temeljni premaz na osnovi topil, pripravljen za uporabo. Uporablja se za izboljšanje oprijemljivosti poroznih podlag pred vgradnjo lepilnih trakov iz butilne gume Sarnatape®.

UPORABA

Primer-130 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

Temeljni premaz za lepilni trak iz butilne gume Sarnatape®

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Ena komponenta, pripravljen za uporabo
- Enostavna vgradnja s čopičem
- Dober oprijem na različne strukturne plošče in podlage

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Polimeri. Vsebuje topila.	
Embalaža	Posoda	500 ml (400 g), čopič je priložen
	Za spremembe v embalaži glejte zadnji cenik.	
Površinski izgled - barva	Modra	
Rok uporabe	18 mesecev od dneva izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru pri temperaturah med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	
Gostota	~0,77 g/cm ³ (+20 °C)	
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	HOS-CH	65,45 %
	HOS-EU	65,45%
Konsistenca	Tekoča	

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	60 m Podatki so samo teoretični in se lahko spreminjajo zaradi dodatnih obdelav površine, poroznosti, izravnave nagiba, izgub pri nanašanju itd.
Temperatura zraka	Najmanj +5 °C
Temperatura podlage	Najmanj +5 °C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Kompatibilnost	Pomožni izdelki	Sarnatape®-20 Sarnatape®-60 Sarnatape®-200
	Združljive podlage	Beton, opeka, omet, estrih, les
	Nezdružljive podlage	PVC in druge podlage, ki niso odporne proti topilom (npr. EPS)

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

Vgradna dela smejo izvajati le usposobljeni in s strani Sika odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje z vgradnjo tovrstnih izdelkov.

- Ne nanašajte na mokre, vlažne ali nečiste površine.
- Ne nanašajte na nekompatibilne podlage (glejte razdelek o združljivosti)

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti odporna proti topilom, čista, suha, brez sledov maščob, bitumna, olja, barvnih premazov in prahu.

PRIPRAVA PODLAGE

Uporabite ustrezno opremo za pripravo podlage, da dosežete zahtevano kakovost. Če je pločevina močno umazana ali naoljena, jo je treba pred vgradnjo temeljnega premaza očistiti s čistilom.

MEŠANJE

Enokomponenten, pripravljen za uporabo in se ga ne sme redčiti ali mešati z drugimi izdelki. Pred uporabo temeljito premešajte.

VGRADNJA

Izdelek nanesite v suhem vremenu pri temperaturah vsaj +5 °C.

Nanesite enakomeren, tanek sloj Primer-130 na podlago s čopičem. Pustite približno 30 minut, da se sloj posuši.

ČIŠČENJE ORODJA

Opremo in orodje očistite takoj po uporabi s Sarna Cleaner. Strjeni material se lahko odstrani le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upošteвайте, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevat je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-

ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega
tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so
na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Primer-130

November 2025, Verzija 01.02
020945072100000003

Primer-130-sl-SI-(11-2025)-1-2.pdf