

# Sikaflex<sup>®</sup>-11 FC+

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 24641957

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	24641957
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 4. del: Tesnilne mase za sprehajalne površine Tesnilna masa za nekonstrukcijske talne stike PW EXT-INT CC
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	<b>SISTEM/I OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI (AVCP):</b>	Sistem 3
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013
	Priglašeni organ/i:	1213

## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna klasifikacija	Razred E	Sistem 3	EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013
Odpornost na kemikalije, nevarne okolju in zdravju	NPD		
Vodotesnost in zračnost			
Raztezne lastnosti in vzdržljivost po raztezanju	NF pri 100 % raztezu	Sistem 3	
Izguba volumna	≤ 10%	Sistem 3	
Odpornost proti pretrganju	NF pri 50 % raztezu	Sistem 3	
Adhezijske/kohezijske lastnosti in vzdržljivost po raztezanju po 28 dneh po potopitvi v vodo	NF pri 100 % raztezu, sprememba sekantnega modula ≤ 50%	Sistem 3	
Adhezijske/kohezijske lastnosti in vzdržljivost po raztezanju po 28 po potopitvi v slano vodo	NF pri 100 % raztezu	Sistem 3	
Raztezne lastnosti in vzdržljivost po raztezanju pri (-30±2)°C za hladno podnebje	NF pri 100 % raztezu		
Obstojnost	Ustreza	Sistem 3	

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z zbirko navedenih lastnosti. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje  
Vodja tehnične službe  
Trzin, 20. januar 2020

  


Sika B.V.  
Sika B.V.  
Sika B.V.  
Sika B.V.

Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

## SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime proizvoda  
Sikaflex®-11 FC+

Harmonizirana tehnična specifikacija  
EN 15651-1:2012 -  
SIST EN 15651-1:2013

Št. Izjave o lastnostih  
59062259

Izjava o lastnostih  
Sikaflex®-11 FC+  
24641957  
2017.10 , ver. 1  
1003, 1009



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Izjava o lastnostih št. 24641957

EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013

Priglašeni organ 1213

Tesnilna masa za nekonstrukcijske talne stike

Požarna klasifikacija	Razred E
Vodotesnost in zračnost	
Raztezne lastnosti in vzdržljivost po raztezanju	NF pri 100 % raztezku
Izguba volumna	≤ 10%
Odpornost proti pretrgu	NF pri 50% raztezku
Adhezijske/kohezijske lastnosti in vzdržljivost po raztezanju po 28 dneh po potopitvi v vodo	NF pri 100 % raztezku, sprememba sekantnega modula ≤ 50%
Adhezijske/kohezijske lastnosti in vzdržljivost po raztezanju po 28 po potopitvi v slano vodo	NF pri 100 % raztezku
Raztezne lastnosti in vzdržljivost po raztezanju pri (-30±2)°C za hladno podnebje	NF pri 100% raztezku
Obstojnost	Ustreza

<http://dop.sika.com>

#### Izjava o lastnostih

Sikaflex®-11 FC+

24641957

2017.10 , ver. 1

1003, 1009

---

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

---

### PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

---

Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Slovenija  
Tel: 01 580 95 34  
Fax: 01 580 95 33  
E-mail: [info@si.sika.com](mailto:info@si.sika.com)

#### Izjava o lastnostih

Sikaflex®-11 FC+  
24641957  
2017.10 , ver. 1  
1003, 1009