

TEHNIČNI LIST

Sika® Separol®

Ločilno sredstvo za opaže

OPIS IZDELKA

Sika® Separol® je ločilno sredstvo na osnovi mineralnih olj namenjeno za lesene in kovinske opaže. Ne pušča madežev na betonu, podaljšuje življensko dobo opažev in omogoča izdelavo lepih opaženih površin.

UPORABA

- ločilno sredstvo za kovinske in lesene opaže
- za zagotavljanje lepega izgleda opaženih betonskih površin
- daljša življenska doba opažev

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- pripravljen za uporabo;
- enostavno nanašanje;
- hitro razopaženje in enostavno čiščenje opažev;
- kombinacija kemijskega in fizikalnega ločevanja;
- daljša življenska doba opažev;
- omogoča izvedbo vidnih betonskih površin;
- zmanjša število zračnih mehurčkov na površini betona;
- ne pušča madežev;
- nizka poraba;
- primeren za uporabo v prefabrikaciji;
- primeren za vse vrste betonov.

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	5 L posoda 25 L posoda 200 L sod Ostala pakiranja po naročilu.
Površinski izgled - barva	Rumeno olje
Rok uporabe	12 mesecev od datuma proizvodnje
Pogoji za shranjevanje	Embalažo je potrebno zaščititi pred neposrednim osončenjem. Sika® Separol® je neobčutljiv na nizke temperature do -10 °C.
Gostota	~0,830 kg/l (±0,05 kg/l)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Za lesene opaže:	~13–21 m ² /L
	Za kovinske ali plastične opaže:	~27–42 m ² /L

Poraba je odvisna od hrapavosti in vpojnosti opaža. Zapisane vrednosti so teoretične in ne upoštevajo povečane porabe materiala zaradi površinske poroznosti materiala, profiliranosti opaža, neravnosti opaža itd.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Sveže nanešeni Sika® Separol® mora biti vsaj 1 uro po nanosu zaščiteno pred padavinami. Ko se posuši je odporen na spiranje.
- Pred vsako uporabo in pred vsakim nanosom očistite površino opažev nanosov strjenega betona in cementnega mleka.
- Pri delu v zaprtih prostorih zagotovite dovolj zračenja.
- Izogibajte se nanašanju materiala v bližini odprtega ognja ali ostalih vročih del (npr. varjenje).
- Med nanašanjem materiala nosite primerno zaščitno opremo.
- Preprečite prehanjane Sika® Separol® v kanalizacijo in podtalnico.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Priprava površine

Vse površine, ki bodo premazane z opažnim oljem Sika® Separol® morajo biti čiste, brez ostankov zemlje, prahu, olj, betona in cementnega mleka. Kovinski opaži morajo biti suhi. Že uporabljene opaže moramo pred nanašanjem Sika® Separol® očistiti.

Nanašanje materiala

Material pred nanašanjem dobro pretresite.

Na suh ali malo vlažen opaž s čopičem, valjčkom ali pršilko nanesite en enakomeren tanek sloj Sika® Separol®.

Za vidne betone je potrebno količino nanešenega materiala prilagoditi.

Pred vsako uporabo na novih materialih je potrebno narediti predhodni preskus.

Čiščenje opreme

Takoj po uporabi očistite vsa orodja z razredčilom ali petrolejem. Strjeni material se lahko odstrani le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v toli-

kšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sika® Separol®
November 2025, Verzija 03.02
02140502100000031

SikaSeparol-sl-SI-(11-2025)-3-2.pdf

