

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Drain

FPO odtok za deževnico

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Drain je FPO (PP) montažni, liti odtok za deževnico za ravne strehe. Odtok se uporablja s strešnimi membranami Sarnafil® T, ki so toplotno varjene na osnovno ploščo.

UPORABA

Sarnafil® T Drain lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Odtok za deževnico za uporabo s strešnimi membranami Sarnafil® T.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na stalni vpliv UV sevanja
- Membrano lahko varimo neposredno na osnovno ploščo
- Enostavno vgrajevanje
- Varjenje z vročim zrakom
- Možnost recikliranja



INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Polipropilen (PP)	
Embalaža	Glede na količino naročila in velikost izdelka so izdelki pakirani na paletah ali v škatlah. Za različice embalaže glejte trenutni cenik.	
Površinski izgled - barva	Površina	Gladka
	Barva	Bež
Rok uporabe	5 let od dneva proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen med +5°C in +30°C v vodoravni legi na paleti, zaščiten pred direktno sončno svetlobo, dežjem in snegom. Med prevozom in skladiščenjem naj se palete zvitkov ne skladiščijo druga na drugo. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	

Dimenzije

Odtočna cev	Osnovna plošča	Pretok		
Zunaj Ø / dolžina mm		Globina vode		
mm	mm	EN 1253*	55 mm	65 mm
40 × 450	250 × 250 mm kvadratna	2,65 l/s	2,95 l/s	3,05 l/s
50 × 450	250 × 250 mm kvadratna	3,10 l/s	5,20 l/s	5,30 l/s
56 × 300	Ø 320 mm okrogla	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
63 × 300	Ø 320 mm okrogla	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
75 × 300	Ø 320 mm okrogla	4,60 l/s	9,50 l/s	11,25 l/s
90 × 300	Ø 320 mm okrogla	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
95 × 300	Ø 320 mm okrogla	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
110 × 300	Ø 380 mm okrogla	5,50 l/s	9,75 l/s	12,75 l/s
125 × 300	Ø 380 mm okrogla	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
140 × 300	Ø 380 mm okrogla	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
160 × 300	Ø 380 mm okrogla	10,00 l/s	13,25 l/s	16,90 l/s

* EN 1253: merjen s S-Leafguardom (Št. Artikla 111185), globina vode: do Ø 110 mm: 35 mm, od Ø 125 mm: 45 mm

Debelina

3,5 mm

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka Najmanj -20°C / največ +60°C

Temperatura podlage Najmanj -30°C / največ +60°C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema

Odvisno od zasnove strehe, uporabljajte sledeče pomožne izdelke:

- S-Leafguard (Št. artikla 111185)
- Sarnafil® TG 66 - tipa
- Sarnafil® TS 77 - tipa
- Sarnafil® TG 76 - tipa

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® T strešne hidroizolacijske membrane

OMEJITVE

Proizvod lahko vgrajujejo le izkušeni profesionalci, ki imajo izkušnje s tovrstno uporabo.

- Uporaba Sarnafil® T Drain je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50°C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50°C.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperature nad +5 ° C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi

Tehnični list

Sarnafil® T Drain

November 2025, Verzija 01.02

020945032050000001

BUILDING TRUST



predpisi so lahko potrebni varnostni ukrepi za namestitve pod temperaturo okolice +5 ° C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti prezračevanje.

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Postopek vgradnje

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem.

Glejte navodila za namestitev: Sarnafil® T strešne hidroizolacijske membrane.

Sarnafil® T Drain je treba varno pritrditi na strešno ploščo. Za mehansko pritrjene strehe morajo biti pritrdilni elementi zasnovani tako, da se upirajo silam vetra.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Drain
November 2025, Verzija 01.02
020945032050000001

SarnafilTDrain-sl-SI-(11-2025)-1-2.pdf