



## Pogoji za shranjevanje

Izdelek je potrebno shranjevati v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhih prostorih. Vedno preverite embalažo.

## Vrsta glave

- Premer glave: 9,8 mm
- Višina glave: 3 mm
- Priključek: Torx T25 (v vsakem pakiranju je priložen Torx nastavek)

## TEHNIČNI PODATKI

### Odpornost proti koroziji

Odpornost: 15 ciklov Kesternich test v skladu z:  
• EAD 030351-00-0402, A2.4

## INFORMACIJE O VGRADNJI

### Temperatura zraka

- Najmanj -20 °C / največ +60 °C

### Temperatura podlage

- Najmanj -25 °C / največ +60 °C

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## OMEJITVE

### POMEMBNA OPOZORILA

- Vgradnjo smejo izvajati samo Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci z izkušnjami na tem področju.
- Uporaba Sarnafast Fastener SBF-6.0 x L je primeren za uporabo le na geografskih območjih, kjer povprečne mesečne minimalne temperature ne padejo pod -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo ne sme presegati +50 °C.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### VGRADNJA

Sarnafast® SBF-6.0 x L je potrebno namestiti v skladu z navodili za uporabo in navodili za vgradnjo, ki jih predpisuje Sika:

a) na jekleni nosilec:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kakovost podlage: | S235 – S320GD                                   |
| Debelina podlage: | min. 0.5 mm<br>maks. 2 × 1.25 mm ali 1 × 2.0 mm |
| Globina vgradnje: | min. 20 mm                                      |

b) betonska podlaga:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kakovost podlage:          | min. C12/C15                                    |
| Debelina podlage:          | min. 40 mm                                      |
| Globina vgradnje / vrtnja: | min. 32 mm (plus dodatnih 15 mm globine vrtnja) |

Premer vrtine: 5.0 mm

c) lesena podlaga:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Debelina materiala podlage: | min. 18 mm |
| Globina vgradnje:           | min. 30 mm |

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

### Tehnični list

Sarnafast® SBF-6.0 x L  
November 2025, Verzija 01.02  
020945051100001018

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel.: +386 1 580 95 34  
Fax: +386 1 580 95 33  
[www.sika.si](http://www.sika.si)



### Tehnični list

Sarnafast® SBF-6.0 x L  
November 2025, Verzija 01.02  
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-sl-SI-(11-2025)-1-2.pdf