

TEHNIČNI LIST

S-Welding cord PVC

Varilna vrvica iz PVC-ja za pritrdjevanje Sarnabar oboda

OPIS IZDELKA

S-Welding cord PVC je izvlečna PVC-P vrvica

UPORABA

Pritrditev oboda za mehansko pritrjene in obtežene strešne sisteme za preprečevanje zdrsa membrane.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Varjenje z vročim zrakom
- Možnost recikliranja



INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Polvinilklorid (PVC-P)	
Embalaža	Plastično vedro. Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.	
Površinski izgled - barva	Površina:	gladka
	Barva:	rdeča
Rok uporabe	5 let od datuma proizvodnje	
Pogoji za shranjevanje	Zvitke skladiščimo v originalni, neodprti, nepoškodovani embalaži pri temperaturah med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte embalažo.	
Dolžina	100 m	
Debelina	Premer 4 mm (+/- 0,2 mm)	
Teža na enoto površine	18 g/m (+/- 10 %)	

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Najmanj -20 °C/ največ +60 °C.
-------------------	--------------------------------

Temperatura podlage	Najmanj -30 °C/ največ +60 °C
---------------------	-------------------------------

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Uporabljajte sledeče izdelke, odvisno od zsnove strehe: ▪ Sarnafil® G 410 ▪ Sarnafil® G 411 ▪ Sarnafil® S 327 ▪ Sikaplan® G / VG / VGWT / U / S / SG / SGmA
-------------------	---

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® G / S hidroizolacijske membrane za ravne strehe

OMEJITVE

- Montažna dela morajo izvajati samo izvajalci za strešne kritine, ki jih napoti Sika.
- Uporaba S-Welding cord PVC je omejena na geografska področja z najnižjo povprečno mesečno temperaturo -50°C. Trajna temperatura okolice ne sme biti višja od + 50°C.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila ali čistila so omejena na temperature nad + 5 °C. Upoštevajte podatke, ki so navedeni v Tehničnih listih izdelkov.
- Posebni ukrepi so lahko zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi obvezni za vgradnjo pod + 5 °C.
- Ni primerna za stalno izpostavljenost UV žarkom.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba zagotoviti prezračevanje.

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Upoštevajte namestitvene postopke, kot so ustrezne izjave o metodah, navodila za uporabo in navodila za namestitve ali delovna navodila.

Glejte ustrezni odstavek v navodilih za vgradnjo: Sarnafil® G / S hidroizolacijske membrane za ravne strehe.

Za varilno vrstico uporabite Leister Triac PID 5 mm cevasto šobo 5 mm in 4 mm hitro varilno šobo.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

S-Welding cord PVC
November 2025, Verzija 01.02
020945012150001000

S-WeldingcordPVC-sl-SI-(11-2025)-1-2.pdf

