

TEHNIČNI LIST

SikaProof® Fix Tape-50

Dvostranski lepilni trak na osnovi butilne gume

OPIS IZDELKA

SikaProof® Fix Tape-50 je dvostranski lepilni trak sestavljen iz lepila iz butilne gume prekritim z zaščitno ločilno folijo.

UPORABA

SikaProof® Fix Tape-50 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

SikaProof® Fix Tape-50 se uporablja pri različnih izvedbah detajlov SikaProof® A membranskega sistema.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Dober oprijem lepila iz butilne gume
- Visoka trajnost
- Enostavna in hitra vgradnja

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	5 zvitkov, pakiranih v kartonski škatli.
Površinski izgled - barva	Bela ločilna folija preko črnega lepila.
Rok uporabe	24 mesecev od datuma proizvodnje, pravilno hranjen v nepoškodovani, neodprti, originalni embalaži.
Pogoji za shranjevanje	V suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +30°C. Zvitki morajo biti zaščiteni pred neposrednimi sončnimi žarki, dežjem, snegom, ledom, vlago itd. Palete zvitkov se ne skladiščijo druga na drugo; med prevozom in skladiščenjem naj se ne stikajo med sabo ali z drugimi materiali.
Debelina	1.50 mm

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Najmanj +5 °C / največ +35 °C
Temperatura podlage	Najmanj +5 °C / največ +35 °C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Dodatek: SikaProof® Fix Tape-50 je pomožni artikel pri izvedbi SikaProof® A membranskega vodotesnega sistema.
-------------------	--

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

Vgrajevanje SikaProof® A sistema smejo opravljati samo pri Siki šolani izvajalci.

SikaProof® Fix Tape-50 ni trajno UV stabilen, zato ga ne vgrajujemo v konstrukcije, kjer je prisotna trajna izpostavljenost UV-svetlobi in zunanjim vremenskim obremenitvam.

SikaProof® Fix Tape-50 se ne sme vgrajevati med stalnim ali daljšim dežjem.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Podatkovni list o varnosti materialov po Uredbi ES št. 1907/2006, za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31 členom iste Uredbe. Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe.

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Kontaktna površina je svetlo rumena plast SikaProof® A membrane, ki mora biti suha, čista in brez vseh nečistoč, ki bi lahko ovirale lepljenje.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Samolepilni SikaProof® Fix Tape-50 za hladno lepljenje je dvostranski lepilni trak, ki se uporablja pri različnih izvedbah detajlov.

Za več informacij v zvezi z izvedbenim postopkom si poglejte tehnični list SikaProof® A in izjavo o metodah.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 580 95 34

Fax: +386 1 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

SikaProof® Fix Tape-50

November 2025, Verzija 02.02

020720308000000004

SikaProofFixTape-50-SI-SI-(11-2025)-2-2.pdf