

SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF

IZJAVA O LASTNOSTIH Št.29173399

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	29173399
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13970:2004/A1:2006 SIST EN 13970:2005/ A1:2006 Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 3
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13970:2004/A1:2006 SIST EN 13970:2005/ A1:2006
	Priglašeni organi:	1119,0987

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	EN 13970:2004/A1 :2006 SIST EN 13970:2005/ A1:2006
Vodotesnost	Ustreza	Sistem 3	
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	450/350 N/50mm - 20 % 3 - 1 % (v.a.)	Sistem 4	
Odpornost proti udarcem	≥ 700 mm	Sistem 4	
Strižna trdnost pri spoju – vzdolžno/prečno	450/350 N/50mm - 20 % or out	Sistem 4	
Upogljivost pri nizkih temperaturah	≤ - 10 °C	Sistem 4	
Odpornost proti pretrgu ob žebnju Vzdolžno / Prečno	70/70 N - 30 %	Sistem 4	
Prepustnost za paro glede na kemikalije	NPD NPD	Sistem 4	
Prehod vodne pare – vrednosti S _d	1.500.000 μ - 20 %	Sistem 3	
Vsebnost nevarnih snovi	Ne vsebuje azbesta in katrana	Sistem 4	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje
Vodja tehnične službe
Trzin, 29. Junij 2020




Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

IZJAVA O LASTNOSTIH
SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF
29173399
2020.06, ver.01
1520



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Izjava o lastnostih št. 29173399

EN 13970:2004/A1:2006
SIST EN 13970:2005/ A1:2006

Priglašeni organ 1119,0987

Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare

Odziv na ogenj	Razred E
Vodotestnost	Ustreza
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	450/350 N/50mm - 20 % 3 - 1 % (v.a.)
Odpornost proti udarcem	≥ 700 mm
Strižna trdnost pri spoju – vzdolžno/prečno	450/350 N/50mm - 20 % or out
Upogljivost pri nizkih temperaturah	≤ - 10 °C
Odpornost proti pretrgu ob žeblju Vzdolžno / Prečno	70/70 N - 30 %
Prehod vodne pare – vrednosti Sd	1.500.000 μ - 20 %
Vsebnost nevarnih snovi	Ne vsebuje azbesta in katrana

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

IZJAVA O LASTNOSTIH

SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF

29173399

2020.06, ver.01

1520

Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Tel: 01.580.95.30
Fax: 01.580.95.33
email: info@si.sika.com

IZJAVA O LASTNOSTIH
SikaBit® VB P-30-10 ALU/GF
29173399
2020.06, ver.01
1520

