

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Prep

Aktivator zvara in čistilo za folije Sarnafil® T

OPIS IZDELKA

Mešanica organskih topil.

UPORABA

- Sarnafil® T Prep se uporablja kot aktivator zvara za strešne folije Sarnafil® TG in TS za zagotovitev optimalne kvalitete varjenja.
- Sarnafil® T Prep se lahko uporabi tudi kot čistilo za odstranjevanje manjših umazanij ali ostankov bitumna iz folije Sarnafil® TG in TS.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Zagotavlja optimalno kvaliteto zarov
- Raztaplja površinsko onesnaženje
- Hitro izhlapeva
- Visoka vnetljivost

CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- Sistem vodenja kakovosti EN ISO 9001.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Mešanica organskih topil.
Embalaža	Pločevinka 5 l, 10 l Pakirna enota Euro paleta ali pločevinka
Površinski izgled - barva	Rumena
Rok uporabe	Uporabnost proizvoda hranjenega v dobro zaprti, nepoškodovani, originalni embalaži je 24 mesecev od datuma proizvodnje. Rok uporabe je označen na embalaži.
Pogoji za shranjevanje	Proizvod hranimo v suhem prostoru pri temperaturi med 0°C in +30°C.
Gostota	~0.87 kg/l (+20 °C)
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	HOS-CH: 99.67 % HOS-EU: 99.67 %
Konsistenca	Tekoča

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Najmanj -20°C.
Temperatura podlage	Najmanj -30°C.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Bele krpe učinkovito vsrkajo umazanijo in ne obarvajo membrane.
- Med izvedbo uporabite na topila odporne rokavice in zaščitna očala.
- Sarnafil® T Prep vsebuje zelo hlapna in vnetljiva topila.
- Uporaba v zaprtih prostorih je dovoljena le ob zadostnem prezračevanju. Kajenje in odprti plamen sta prepovedana.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Navodila za vgradnjo:

Na osnovi veljavnih navodil za vgradnjo strešnih vodotesnih membran.

Metode izvedbe:

Pripravite območje stika oz. zvara, s čisto, belo krpo namočeno v Sarnafil® T Prep obrišemo površino zvara. Pred varjenjem pustimo, da Sarnafil® T Prep popolnoma izhlapi. V času priprave stika pogosto menjavamo krpe, da se izognemo širjenju umazanije. Ko čistimo zvare, vedno uporabimo novo krpo.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Prep
November 2025, Verzija 01.03
020945072050000002

SarnafilTPrep-sl-SI-(11-2025)-1-3.pdf