

Sikagard®-704 S

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0203030100100000311010

| | | |
|----|--|--|
| 1 | ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA: | 0203030100100000311010 |
| 2 | PREDVIDENA UPORABA: | EN 1504-2:2004 / SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za zaščito površine Primerna za zaščito pred vdorom snovi (Princip 1, postopek 1.1 po EN 1504-9). Primerna za obvladovanje vlage (Princip 2, postopek 2.1 po EN 1504-9). Primerna za povečanje upornosti (Princip 8, postopek 8.1 po EN 1504-9). |
| 3 | PROIZVAJALEC: | Sika Deutschland GmbH Kornwetheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart Germany |
| 4 | POOBLAŠČENI ZASTOPNIK: | Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin |
| 5 | SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI: | Sistem 2+ |
| 6a | HARMONIZIRANI STANDARD: | EN 1504-2:2004 / SIST EN 1504-2:2004 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2. del: Sistemi za zaščito površine betona |
| | Priglašeni organi: | 0921 |

Izjava o lastnostih
Sikagard®-704 S

0203030100100000311010
2018.05 , ver. 1
1010



7 NAVEDENE LASTNOSTI

| Bistvene značilnosti | Lastnosti | AVCP | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|--|--|-----------|--------------------------------------|
| Globina prodiranja | Razred I: < 10 mm | | |
| Vodovpojnost in odpornost proti alkalijam | | | |
| Koeficient vpijanja | < 7,5 % v primerjavi z neobdelanim vzorcem | | EN 1504-2:2004 |
| Koeficient vpijanja | < 10 % po potopitvi v alkalno raztopino | Sistem 2+ | SIST EN 1504-2:2004 |
| Hitrost sušenja | Razred I: > 30% | | |
| Odpornost na cikle zmrzovanja/ tajanja ob prisotnosti talilnih soli | Ustreza | | |
| Sproščanje nevarnih snovi | NPD | | |

8. USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje
Vodja tehnične službe
Trzin, 01.Julij 2020

Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

Izjava o lastnostih

Sikagard®-704 S
0203030100100000311010
2018.05 , ver. 1
1010



10

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Germany

Izjava o lastnostih št. 0203030100100000311010

EN 1504-2:2004/ SIST EN 1504-2:2004

Priglašeni organ 0921

Proizvod za zaščito površine –
Primerna za zaščito pred prodiranjem (Princip 1, postopek 1.1 po EN 1504-9).
Primerna za obvladovanje vlage (Princip 2, postopek 2.1 po EN 1504-9).
Primerna za povečanje upornosti (Princip 8, postopek 8.1 po EN 1504-9).

| | |
|---|--|
| Globina prodiranja | Razred I: < 10 mm |
| Vodovpojnost in odpornost proti alkalijam | |
| Koeficient vpijanja | < 7,5 % v primerjavi z neobdelanim vzorcem |
| Koeficient vpijanja | < 10 % po potopitvi v alkalno raztopino |
| Hitrost sušenja | Razred I: > 30% |
| Odpornost na cikle zmrzovanja/ tajanja ob prisotnosti talilnih soli | Ustreza |

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin
Tel: 01.580.95.30
Fax: 01.580.95.33
email: info@si.sika.com

Izjava o lastnostih

Sikagard®-704 S
0203030100100000311010
2018.05, ver. 1
1010