

# Sikalastic®-8850

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 83397055

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	83397055
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	EN 1504-2:2004 /SIST EN 1504-2:2004 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2. del: Sistemi za zaščito površine betona Sredstvo za površinsko zaščito - premaz: fizični upor (5.1)
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	<b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b>	Sistem 4
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 1504-2:2004 /SIST EN 1504-2:2004
	Priglašeni organi:	V sistemu AVCP ni potreben noben priglašeni organ 4

### Izjava o lastnostih

Sikalastic®-8850

83397055

2018.11 , ver. 1

1297

## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Testni standard	Harmonizirane tehnične specifikacije
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	Sistem 4	
Abrazijska odpornost:	< 3000 mg	Sistem 4	
Zmožnost premoščanja razpok:	NPD	Sistem 4	
Prepustnost za vodno paro <sup>1)</sup> :	Razred I	Sistem 4	
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost:	< 0,1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	Sistem 4	
Odpornost na močne kemijske vplive:	NPD	Sistem 4	
Odpornost na udarec:	NPD	Sistem 4	
Fleksibilni sistem: brez pohodnosti	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	Sistem 4	EN 1504-2:2004 /
Fleksibilni sistem: pohoden	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	Sistem 4	SIST EN 1504-2:2004
Odziv na ogenj:	NPD	Sistem 4	
Linearno krčenje:	NPD	Sistem 4	
Tlačna trdnost:	NPD	Sistem 4	
Koeficient toplotnega raztezka:	NPD	Sistem 4	
Mrežni prerez:	NPD	Sistem 4	
Toplotna združljivost:	NPD	Sistem 4	
Odpornost na temperaturni šok:	NPD	Sistem 4	
Odpornost na kemikalije:	NPD	Sistem 4	

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA


Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj

Direktor

Trzin, 30.03.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

### Izjava o lastnostih

Sikalastic®-8850

83397055

2018.11 , ver. 1

1297

2/3



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

83397055

EN 1504-2:2004 / SIST EN 1504-2:2004

EN 1504-2:2004 /SIST EN 1504-2:2004 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2. del: Sistemi za zaščito površine betona  
Sredstvo za površinsko zaščito - premaz: (5.1.)

Abrazijska odpornost:	< 3000 mg
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Fleksibilni system: brez pohodnosti	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$
Fleksibilni system: pohoden	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$

[dop.sika.com](http://dop.sika.com)

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin

Tel: 01.580.95.30

Fax: 01.580.95.33

### Izjava o lastnostih

Sikalastic®-8850

83397055

2018.11, ver. 1

1297

3/3

BUILDING TRUST

