

# Sikafloor<sup>®</sup>-CureHard-GL

## IZJAVA O LASTNOSTIH

### Št. 0208150101100000081180

<b>1</b>	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	0208150101100000081180
<b>2</b>	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	Kristalizacijsko sredstvo visokega sijaja na osnovi litijevega silikata za utrjevanje, tesnjenje in povečanje odpornosti betonskih površin. Izdelek za zaščito površine – impregnacija. Predvidena uporaba - tabela ZA.1b in 1.c po EN 1504-2: 2004. Skladno s prilogo ZA, tabela ZA.3a.
<b>3</b>	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika CZ, s.r.o. Bystrchá 1132/36 CZ-624 00 Brno
<b>4</b>	<b>POOBlašČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
<b>5</b>	<b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b>	Sistem 2+
<b>6a</b>	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 1504-2:2004 / SIST EN 1504-2:2004
	Priglašeni organi:	Priglašeni organ za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje TZUS Praha, s.p. Št. 1020 je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniškega nadzora proizvodnje ter stalni nadzor, presojo in oceno nadzora tovarniške proizvodnje ter izdal potrdilo o skladnosti tovarniškega nadzora proizvodnje (FPC) 020025682.

#### Izjava o lastnostih

Sikafloor<sup>®</sup>-CureHard-GL

01.05.2015, verzija št. 1

020815010110000008 1180

## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odpornost proti obrabi	< 3000 mg > 30%	EN ISO 5470-1	
Nevarne snovi	v skladu s 5.3	---	
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0.5}$	EN 1062-3	EN 1504-2:2004
Odtržna trdnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	SIST EN 1504-2:2004
Udarna trdnost	brez poškodb, razpok in luščenja po obremenitvi, razred III: $\geq 20 \text{ Nm}$	EN ISO 6272-1	
Globina penetracije	$\geq 5 \text{ mm}$	---	
Odziv na ogenj	A1fl	EN 13501-1	

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja velikanje  
Vodja tehnične službe  
Trzin, 24.06.2020

  


Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

**Izjava o lastnostih**  
Sikafloor®-CureHard-GL  
01.05.2015, verzija št. 1  
020815010110000008 1180



11

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, továrna 1180

02 08 15 01 011 0 000008 1180

Priglašeni organ 1020

EN 15042: 2004 / SIST EN 1504-2:2004

Kristalizacijsko sredstvo visokega sijaja na osnovi litijevega silikata za utrjevanje, tesnjenje in povečanje odpornosti betonskih podlag.

Izdelek za zaščito površine – impregnacija.

Predvidena uporaba - tabela ZA.1b in 1.c po EN 1504-2: 2004/SIST EN 1504-2:2004

Skladno s prilogo ZA, tabela ZA.3a.

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Odpornost proti obrabi	< 3000 mg > 30%
Nevarne snovi	v skladu s 5.3
Kapilarno vpijanje vode in vodoprepustnost	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0.5}$
Odtržna trdnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Udarna trdnost	Brez poškodb, razpok in luščenja po obremenitvi, razred III: $\geq 20 \text{ Nm}$
Globina penetracije	$\geq 5 \text{ mm}$
Odziv na ogenj	A1fl

[dop.sika.com](http://dop.sika.com)

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Izjava o lastnostih

Sikafloor®-CureHard-GL

01.05.2015, verzija št. 1

02081501011000008 1180

Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Tel: 01.580.95.30

Fax: 01.580.95.33

Info: [info@si.sika.com](mailto:info@si.sika.com)

**Izjava o lastnostih**

Sikafloor®-CureHard-GL

01.05.2015, verzija št. 1

02081501011000008 1180