

TEHNIČNI LIST

Sikalastic® EPDM Primer

Enokomponentni temeljni premaz za lepljenje SikaRoof® MTC in Sikalastic® hidroizolacijskih sistemov in EPDM membran

OPIS IZDELKA

Sikalastic® EPDM Primer je enokomponentni temeljni premaz iz sintetične gume, na osnovi topil.

UPORABA

Sikalastic® EPDM Primer lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

Temeljni premaz za EPDM membrane, ki se uporablja skupaj s:

- SikaRoof® MTC,
- Sikalastic® strešnim sistemom.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Ena komponenta in pripravljen za uporabo
- Izboljšan oprijem na nove in stare EPDM membrane
- Hitro utrjevanje – možnost premazovanje že po 2 urah

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Sintetična guma v ogljikovodikovem topilu
Embalaža	Vedro po 3,80 l (~3,21kg)
Rok uporabe	12 mesecev od datuma proizvodnje.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek hranite v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru pri temperaturi med +0 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte embalažo.
Gostota	~0,845 kg/l (+23 °C) (EN ISO 2811-1)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj +5 °C / največ +40 °C
Relativna vlažnost zraka	Največ 85%
Temperatura podlage	+5 °C min. / +40 °C max.
Rosišče	Paziti na možnost kondenzacije! Temperatura podlage in neutrjenih premazov mora biti najmanj 3°C nad temperaturo rosišča.

Čas čakanja/nanos končnega premaza	Temperatura	Najkrajši čakalni čas	Najdaljši čakalni čas
	+10 °C	~2 uri	7 dni
	+30 °C	~30 minut	7 dni

Če presežete > 24 ur pred premazovanjem, nanesite dodaten sloj temeljnega premaza. Za optimalno delovanje premazujte v 24 urah od nanaša.

Časi so približni in so odvisni od pogojev v okolici, predvsem od temperature in relativne vlažnosti

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

OMEJITVE

- Ne uporabljajte v mokrem vremenu ali na mokrih površinah.
- Ne uporabljajte Sikalastic® EPDM Primer za elemente v zaprtih prostorih.
- Ne uporabljajte blizu prezračevalnih odprtih delujočih klimatske naprave.

DRUGI DOKUMENTI

- Sika® izjava o metodah za Sikalastic® EPDM Primer.

NAVODILA ZA VGRADNJO

PRIPRAVA PODLAGE

Vse površine, ki jih je treba premazati, je treba temeljito očistiti z običajnimi sredstvi.

Če ste v dvomih, najprej izvedite preskuse na testni površini.

Za podrobnejše informacije o kakovosti/pripravi podlage in lestvico temeljnih premazov glejte Sika® izjavo o metodah za Sikalastic® EPDM Primer.

MEŠANJE

Sikalastic® EPDM Primer je pripravljen za uporabo. Pred vgradnjo mešajte 3 minute z električnim mešalnikom z eno lopatico pri nizki hitrosti ali drugo primerno opremo. Zmešajte tekočino in ves pigment, dokler ne dosežete enakomerno obarvane mešanice. Priporočljivo je pogosto mešanje (vsakih 15 –20 minut).

VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem na mestu vgradnje.

Za podrobnejše informacije glejte tudi Sika® izjavo o metodah za Sikalastic® EPDM Primer.

Na pripravljeno podlago izlijte zmešan temeljni premaz in ga nanesite s kratkodlakim valjčkom ali čopičem v priporočeni debelini. Zagotovite, da podlago prekrijete v neprekinjenem sloju.

Prepričajte se, da je bil čakalni čas / nanos končnega premaza dosežen, preden nanesete nadaljnje izdelke.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in opremo za nanašanje očistite s Thinner C takoj po uporabi. Strjeni in/ali posušeni material se lahko odstrani le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sikalastic® EPDM Primer
Oktober 2020, Verzija 01.01
02091595100000007