

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® Walkway Pad PVC

PVC plošče za izvedbo pohodnih poti

OPIS IZDELKA

Sarnafil® Walkway Pad PVC so izdelane iz visokokakovostnega PVC-ja iz nove tovarniške odpadne strešne membrane Sarnafil®, s postopkom brizganja.

UPORABA

Sarnafil® Walkway Pad PVC se uporablja za zagotavljanje trpežne, protidrse steze za vzdrževanje streh ali dostop do katerega koli strešnega sistema Sarnafil® PVC ali Sikaplan® PVC.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odpornost na stalno UV sevanje
- Odlična protidrсна površina
- Možnost varjenja z vročim zrakom brez uporabe odprtega ognja
- Odvodnjavanje deževnice izpod Sarnafil® Walkway Pad PVC zagotavlja mreža oblikovanih kanalov
- Možnost recikliranja



ODOBRITVE/STANDARDI

- Odziv na ogenj po EN 13501-1
- Odpornost proti zdrsu po BS 7976-2, PTV > 50
- Sistem vodenja kakovosti EN ISO 9001/14001

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Polivinilklorid (PVC)
Embalaza	Kartonske škatle s 15 ploščami.
Videz/barva	Barva <u>Temno siva</u>
Rok uporabe	Ob pravilnem hranjenju Sarnafil® Walkway Pad PVC rok uporabe ne poteče.
Pogoji za shranjevanje	Sarnafil® Walkway Pad PVC hranite v suhem prostoru

Površina	Vzorec Chevron z izmenično višino vtisnjenih reber.	
Dolžina	600 mm (+3 mm / -3 mm)	
Širina	600 mm (+3 mm / -3 mm) brez zaklopcev za varjenje	
Debelina	9,3 mm (+0,1 mm / -0,1 mm) vključno s 3 / 5 mm debeline protidrnsnega vzorca Chevron.	
Teža na enoto površine	2.3 kg/ploščo	
Odziv na ogenj	Razred E	EN 13501-1

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Kompatibilni izdelki:	Sarnafil® G 410 -tipi Sarnafil® S 327 -tipi Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGK
--------------------------	-----------------------	---

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20 °C / največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C / največ +60 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

Geografske / podnebne

Uporaba Sarnafil® Walkway Pad PVC je omejena na geografske lokacije s povprečnimi mesečnimi najnižjimi temperaturami -50 °C.

Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na temperaturo +50 °C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Montažna dela smejo izvajati samo izvajalci strešnih

kritin, ki jih izuči podjetje Sika.

Vgradnja nekaterih pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte informacije, navedene v tehničnih listih izdelkov. Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko obvezni posebni ukrepi za vgradnjo pod temperaturo zraka v okolici +5 °C.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

V skladu z veljavnimi navodili za vgradnjo Sarnafil®. Sarnafil® Walkway Pad PVC se vgradi na mestu z varjenjem zaklopcev, neposredno z vročim zrakom na Sarnafil® G / S ali Sikaplan® PVC membrano.

- Označite črto (npr. s kredo) v smeri namestitve.
- Položite pohodne plošče vzdolž označene črte.
- Če so razporejene v vrsto, plošče premaknite ob oba distančnika.
- Zaklopce za varjenje prekrivajte v smeri vožnje varilnega stroja

Tehnični list

Sarnafil® Walkway Pad PVC
December 2020, Verzija 01.02
020945012150002000

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sarnafil® Walkway Pad PVC
December 2020, Verzija 01.02
020945012150002000

SarnafilWalkwayPadPVC-sl-SI-(12-2020)-1-2.pdf