

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Seculine Vario Flashing

Montažni FPO strešni nosilec za drog sistema Seculine Vario

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Seculine Vario Flashing je montažni strešni nosilec za drog, zasnovan na FPO hidroizolacijski membrani, ki ima vgrajen toplotno skrčljiv rokav.

UPORABA

Montažni strešni nosilec za drog Seculine Vario se uporablja v sistemu ravnih streh Sarnafil®T ali Sikaplan®T.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na izpostavljenost UV žarkom
- Enostavna in varna vgradnja
- Varljiv s toploto
- Vgrajen toplotno skrčljiv rokav

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	▪ Strešni drog: Fleksibilni poliolefini (FPO) na osnovi polipropilena (PP) ▪ Toplotno skrčljiv rokav: premreženi poliolefini		
Embalaža	Glede na količino naročila se izdelki pakirajo na palete ali v škatle. Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.		
Videz/barva	<u>Površina</u> Barva	<u>Gladka</u> Bež Siva (~RAL 7040) Antracit siva (~RAL 7016)	
Rok uporabe	5 let od dneva izdelave.		
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalni, neodprti, nepoškodovani embalaži v suhem prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte embalažo. Med prevozom in skladiščenjem naj se palete zvitkov ne skladiščijo druga na drugo.		
Dimenzije	<u>Notranji premer</u> 51 mm	<u>Višina</u> 250 mm	<u>Premer osnovne plošče</u> 180 mm
Dolžina	<u>Toplotno skrčljiv rokav</u>	<u>80 mm</u>	
Debelina	1,5 mm		

SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema

Izdelki sistema:

- Vse Sarnafil® T in Sikaplan® T strešne membrane

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici

Najmanj -20 °C / največ +60 °C

Temperatura podlage

Najmanj -30 °C / največ +60 °C

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Postopek vgradnje

Montažni nosilec za drog

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v izjavah o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem na mestu.

Upoštevati je potrebno tudi navodila za vgradnjo:

Membrane za ravne strehe Sarnafil® T.

Toplotno skrčljiv rokav

1. Namestite rokav na sredino stebra.
2. Rokav segrejte s pištolo za segrevanje (npr. Leister Triac). Temperatura zraka v pištoli > +120 °C.

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Membrane za ravne strehe Sarnafil® T.

OMEJITVE

- Uporaba Sarnafil® T Seculine Vario Flashing je omejena na geografske lokacije s povprečnimi najnižjimi mesečnimi temperaturami -50 °C. Stalna temperatura okolja je med uporabo omejena na +50 °C.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelka.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SarnafilTSeculineVarioFlashing-sl-SI-(10-2020)-1-1.pdf

Tehnični list

Sarnafil® T Seculine Vario Flashing

Oktober 2020, Verzija 01.01

020945032100001004