

# Sikafloor<sup>®</sup>-150

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 73067424

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	73067424
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	Estrih iz umetnih smol za uporabo v notranjih prostorih
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švica
4	<b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	<b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b>	EN 13813/ SIST EN 13813:2003: Sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 13813: 2002// SIST EN 13813:2003
	Priglašeni organi:	0921

**7 NAVEDENE LASTNOSTI**

Sistem preskuševanja: Primer Sikafloor®-150 pod Sikafloor®-264 N (+ 70% kremenov pesek F 34)

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	E <sub>fl</sub> <sup>1)</sup>	Sistem 4	EN 13813: 2002// SIST EN 13813:2003
Sproščanje korozivnih substanc	SR	Sistem 4	
Prepustnost za vodno paro	NPD	Sistem 4	
Odpornost na obrabo	≤ AR0,5 <sup>2)</sup>	Sistem 4	
Sprijemna trdnost	≥ B 2,0	Sistem 4	
Odpornost na udarec	≥ IR 8	Sistem 4	
Izolacija telesnega zvoka	NPD	Sistem 4	
Dušenje zvoka	NPD	Sistem 4	
Toplotna odpornost	NPD	Sistem 4	
Odpornost na kemikalije	NPD	Sistem 4	

<sup>1)</sup> V skladu s sklepom komisije 2010/85/EU z dne 9. februarja 2010 izdelek izpolnjuje požarni razred E/E<sub>fl</sub>, brez zahteve po preskušanju.

<sup>2)</sup> Minimalna razvrstitev, glejte posamezna potrdila o preskusih

**8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje

Vodja tehnične službe

Trzin, 30. Junij 2020

  


**SIKA** d.o.o.  
skladni za kapljanje  
in lasnanje  
Pivovale 13, 1236 Trzin

Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

**SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH**

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikafloor®-150	EN 1504-2:2004/ SIST EN 1504-2:2004	70522070

**Izjava o lastnostih**  
Sikafloor®-150  
73067424  
21.02.2019 , ver. 1  
1008



19

EN 13813:2002// SIST EN 13813:2003

Izjava o lastnostih št. 73067424

Sika Services AG, Zürich, Švica

Priglašeni organ 0921

Estrih iz umetnih smol za uporabo v notranjih prostorih

Odziv na ogenj	E <sub>f1</sub>
Sproščanje korozivnih substanc	SR
Odpornost na obrabo	≤ AR0,5
Sprijemna trdnost	≥ B 2,0
Odpornost na udarec	≥ IR 8

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Tel: 01.580.95.30  
Fax: 01.580.95.33  
email: info@si.sika.com

Izjava o lastnostih  
Sikafloor®-150  
73067424  
21.02.2019, ver. 1  
1008