

TEHNIČNI LIST

SikaProof® Patch-200 B

Samolepilni trak za zunanje spajanje hidroizolacijskega sistema SikaProof® A

OPIS IZDELKA

SikaProof® Patch-200 B je samolepilni trak sestavljen iz SikaProof® membrane laminirane z lepilom iz butilne gume, ki je prekrita z zaščitno ločilno folijo.

UPORABA

SikaProof® Patch-200 B lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Tesnjenje in lepljenje prekrivnih stikov, povezav in detajlov hidroizolacijskega sistema SikaProof®.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Dobra vodotesnost.
- Odpornost na vremenske razmere z začasno UV-stabilnostjo.
- Dober oprijem in obstojnost butilnega lepila.
- Samolepilni trak omogoča enostavno in hitro vgradnjo.

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaza	1 zvitek, pakiran v kartonski škatli. Za spremembe v embalaži glejte trenutni cenik.
Rok uporabe	24 mesecev od datuma izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.
Videz/barva	Bela ločilna folija preko črnega lepila na svetlo rumeni membrani.
Dolžina	20 m
Širina	200 mm
Debelina	(2.20 +0.22 / -0.11) mm

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	SikaProof® Patch-200 B je sistemski pripomoček za spajanje in tesnjenje detajlov v hidroizolacijskem sistemu SikaProof®. Za podrobnejše informacije glejte navodila za vgradnjo Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+.
--------------------------	---

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Največ	+45 °C
	Najmanj	+5 °C
Temperatura podlage	Največ	+60 °C
	Najmanj	+5 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Priročnik za uporabo Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+.

OMEJITVE

Vgradnjo smejo izvajati samo s strani podjetja Sika® usposobljeni ali odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje.

- Navodila za vgradnjo Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Tehnični list izdelkov: SikaProof® A / SikaProof® A+

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

POMEMBNO

Strogo upoštevajte postopke vgradnje

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na mestu vgradnje.

POMEMBNO

Vgradnja s strani usposobljenega osebja

Vgradnjo tega izdelka sme izvajati samo izvajalec, ki je usposobljen ali odobren s strani podjetja Sika®. Izvajalec mora imeti tudi izkušnje z vgradnjo tovrstnega izdelka.

KAKOVOST PODLAGE

Kontaktne površine morajo biti suhe, čiste in brez materialov, ki bi lahko ovirale oprijem. Odstraniti je treba nečistoče, kot so umazanija, prah, olje, bitumen in ločilna sredstva, kot so površinsko aktivne snovi in silikoni.

VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na mestu vgradnje. SikaProof® Patch-200 B je samolepilni trak za tesnjenje stikov, povezav in prebojev, namenjen hladni in naknadni vgradnji. Poleg tega popravi morebitne poškodbe na zunanji strani sistema membran SikaProof®. Gledati se je treba tudi navodila za vgradnjo Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do

sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaProof® Patch-200 B
November 2023, Verzija 04.02
020720308000000005

SikaProofPatch-200B-sl-SI-(11-2023)-4-2.pdf