

TEHNIČNI LIST

Sika® Primer-11 W

Temeljni premaz na osnovi sintetične smole za pripravo mavčnih ali cementnih površin

OPIS IZDELKA

Sika® Primer-11 W je temeljni premaz na osnovi organskih kopolimerov in posebnih dodatkov v vodni disperziji. Uporablja se kot osnovni premaz na cementnih podlagah in ometu, mavčnih ploščah, anhidritnem estrihu ali betonu.

UPORABA

- Priprava podlage na bazi mavca ali mavčnih plošč - pred obdelavo s cementnimi lepili ali malto.
- Temeljni premaz za zelo vpojne cementne estrihe ali omete - pred vgradnjo cementnih lepil, malt ali samoizravnalnih mas.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Vodna emulzija
- Temeljni premaz za vpojne podlage
- Izboljšana oprijemljivost na podlage

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Emulzija na osnovi vode
Embalaža	5 kg plastenka 25 kg pločevinka
Videz/barva	Rdeča tekočina
Rok uporabe	12 mesecev od dneva izdelave
Pogoji za shranjevanje	Proizvod primerno hranimo v nepoškodovani originalno zaprti embalaži, v suhem in hladnem prostoru.
Gostota	~1.01 kg/l

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	100-200 g/m ² v odvisnosti od vpojnosti podlage.
Temperatura zraka v okolici	Najmanj +5°C / največ + 35°C
Temperatura podlage	Najmanj +5°C / največ + 35°C
Čas čakanja/nanos končnega premaza	Približno 2 uri. Pred naslednjim korakom moramo počakati, dokler površina ni več lepljiva.

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE/PREDPRIPRAVA

Sika® Primer-11 W se nanaša na vpojne podlage, kot so cementne podlage in omet, mavčni in anhidritni estrih, mavčne plošče. Ostanek vlage v mavčnih podlagah naj bo pred vgradnjo proizvoda manj kot 0,5%.

VGRADNJA

Sika® Primer-11 W se nanaša s čopičem ali valjčkom dokler površina ni popolnoma prekrita. Nepokrita področja so lahko vidna zaradi rdeče barve proizvoda. Sika® Primer-11 W ne sme tvoriti kože na površini, zato se priporoča redčenje z vodo v razmerju 1:1 (največ), pri nizki vpojnosti podlage. Mavčne podlage lahko vsebujejo največ 0,5% preostale vlage pred nanosom Sika® Primer-11 W.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu z vodo. Strjeni material lahko odstranimo le mehansko.

OMEJITVE

- Nanaša se samo na popolnoma suho podlago.
- Ne sme se uporabljati za utrjevanje cementnih podlag.

Ne sme se vgrajevati:

- Na kovine, vinil, les, keramične talne površine, celični beton.
- Na nevpojne podlage.
- Na površine obremenjene z kapilarno vlago.
- Zunaj.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za informacije in nasvete o varnem rokovanju, skladiščenju in odlaganju kemijskih proizvodov naj si uporabniki pridobijo zadnji aktualni varnostni list, kjer so navedeni fizikalni, ekološki, toksikološki in ostali podatki o varnosti za obravnavani proizvod. Podatki za REACH so navedeni v zadnjem aktualnem varnostnem listu.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sika® Primer-11 W
November 2019, Verzija 01.01
020815120010000007

SikaPrimer-11W-sl-SI-(05-2018)-1-1.pdf