

## TEHNIČNI LIST

## SikaProof® Sandwich Tape

Dvostranski samolepilni trak za pokrivne stike Sikaproof® A+ sistema hidroizolacije

**OPIS IZDELKA**

SikaProof® Sandwich Tape je dvostranski samolepilni trak na osnovi poliakrilatnega lepila, na obeh straneh obdan z ločilno folijo.

**UPORABA**

SikaProof® Sandwich Tape lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Tesnjenje in lepljenje pokravnih stikov, povezav in detajlov v SikaProof® A+ sistemu membran.

**LASTNOSTI/PREDNOSTI**

- Visoka sposobnost oprijema in tesnjenja
- Visoka vzdržljivost
- Enostavna in hitra vgradnja

**ODOBRITVE/STANDARDI**

- Vodotesnost površinskega tesnilnega sistema SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, poročilo o preizkusu št. 2018-276

**INFORMACIJE O IZDELKU**

|                               |   |                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Embalaža</b>               | 5 zvitkov v kartonasti škatli.  |                                |
|                               | Velikost posameznega zvitka   | Dolžina: 25 m<br>Širina: 50 mm |
| <b>Videz/barva</b>            | Prosojno poliakrilatno lepilo, prekrito z belo ločilno folijo   |                                |
| <b>Rok uporabe</b>            | 18 mesecev od dneva izdelave.   |                                |
| <b>Pogoji za shranjevanje</b> | Izdelek mora biti hranjen v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži, v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte embalažo. |                                |
| <b>Debelina</b>               | 1,00 mm (±5 %)  |                                |

**SISTEMSKE INFORMACIJE**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Struktura sistema</b> | SikaProof® Sandwich Tape je komponenta sistema za tesnjenje pokravnih stikov SikaProof® A+ sistema membran. Za podrobnejše informacije glejte Sikino izjavo o metodah sistema SikaProof® A+        |
| <b>Zdržljivost</b>       | Za materiale, ki so v neposrednem stiku z lepilnim trakom (na primer sintetiko itd.), je treba pred popolno vgradnjo oceniti združljivost. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo. |

**INFORMACIJE O VGRADNJI**

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### KAKOVOST PODLAGE

Stične površine morajo biti suhe, čiste in brez kakršnih koli materialov, ki bi lahko ovirali lepljenje. Odstraniti je treba nečistoče, kot so umazanija, prah, olje, bitumen in sredstva za čiščenje lepljenih površin, kot so površinsko aktivne snovi in silikoni.

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na lokaciji.

## DRUGI DOKUMENTI

- Sikina navodila za vgradnjo: SikaProof® A+
- Sikina navodila za uporabo: SikaProof® A+
- Tehnični list: SikaProof® A+ 12

## OMEJITVE

- Montažna dela lahko izvajajo le s strani Sika® odobreni ali usposobljeni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.
- Med neprekinjenim ali dolgotrajnim dežjem ali sneženjem ne vgrajujte SikaProof® Sandwich Tape.
- Kvaliteta in pogoji podlage morajo biti izpolnjeni ali pa je treba sprejeti ustrezne ukrepe. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo.
- SikaProof® Sandwich Tape ni trajno UV in vremensko odporen.
- Konstruktivski beton je treba vgraditi v 90 dneh po vgradnji SikaProof® A+ sistema membran.

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

#### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

#### Tehnični list

SikaProof® Sandwich Tape  
Oktober 2020, Verzija 02.01  
020720308000000008