

Sikafloor®-050 Patch

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 39121128

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	39121128
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13813 SIST EN 13813:2003 Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve Cementna nivelirna masa
3	PROIZVAJALEC:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
4	POOBlašČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 4 / Sistem 3 za odziv na ogenj
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13813 - SIST EN 13813:2003
	Priglašeni organi:	1378

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	A1 /A1 _{fl}	
Sproščanje korozivnih substanc	CT	
PH vrednost	NPD	
Vodoprepustnost	NPD	
Prepustnost za vodno paro	NPD	
Tlačna trdnost	C30	
Upogibna trdnost	F7	
Odpornost proti obrabi	NPD	EN 13813 - SIST EN 13813:2003
Sprijemna trdnost	NPD	
Odpornost na udarec	NPD	
Dušenje zvoka	NPD	
Izolacija telesnega zvoka	NPD	
Toplotna odpornost	NPD	
Odpornost na kemikalije	NPD	
Moč vezi	NPD	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje
Vodja tehnične službe
Trzin, 14. Maj 2020




Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011



1378

16

39121128

EN 13813 – SIST EN 13813:2003

Priglašen organ 1378

Cementna nivelirna masa - Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve

Odziv na ogenj	A1 /A1 _{fl}
Sproščanje korozivnih substanc	CT
PH vrednost	NPD
Vodoprepustnost	NPD
Prepustnost za vodno paro	NPD
Tlačna trdnost	C30
Upogibna trdnost	F7
Odpornost proti obrabi	NPD
Sprijemna trdnost	NPD
Odpornost na udarec	NPD
Dušenje zvoka	NPD
Izolacija telesnega zvoka	NPD
Toplotna odpornost	NPD
Odpornost na kemikalije	NPD
Moč vezi	NPD

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Izjava o lastnostih
Sikafloor®-050 Patch
39121128
05.2013, revizija 1.0

3/3

BUILDING TRUST

