

TEHNIČNI LIST

Sikaplan® WT Disc

Pritrdilni disk iz FPO-PE

OPIS IZDELKA

Sikaplan® WT Disc je ploščica za pritrjevanje, pripravljena za uporabo iz prožnega poliolefina (FPO-PE).

UPORABA

- Za začasno in točkovno pritrjevanje FPO membranske folije.
- Za začasno in točkovno pritrjevanje oblazinjenega sloja iz geotekstila pod membransko folijo.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Z vnaprej določeno prelomno točko proti prenapetosti membrane.
- Velika prilagodljivost za enostavno pritrnitev pri nizkih temperaturah.
- Hitra pritrnitev s pištolo za žeblice v brizgan beton.
- Možnost varjenja s toploto na vse FPO-PE membrane (razen Sikaplan® WT4220).
- Lahko se namesti na vlažne podlage.

ODOBRITVE/STANDARDI

Sistem vodenja kakovosti EN ISO 9001/14001.

INFORMACIJE O IZDELKU

| | |
|------------------------|---|
| Embalaža | 300 kosov v kartonasti škatli. |
| Videz/barva | Okrogle oblike z gladko površino na vrhu in luknja v sredini za žeblice s podložko. |
| Rok uporabe | 5 let od datuma proizvodnje, če je pravilno hranjen v nepoškodovani, zaprti, originalni zaprti embalaži. |
| Pogoji za shranjevanje | Ploščice za pritrjevanje morajo biti shranjene v originalni embalaži ter v hladnem in suhem prostoru. Zaščitene morajo biti pred neposredno sončno svetlobo, dežjem, snegom in ledom itd. |
| Premer | 90 mm |
| Debelina | 8 mm |
| Teža enote | 30 g |

TEHNIČNI PODATKI

Najvišja temperatura tekočin v okolici +40 °C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema

Pomožna pritrdilna orodja (drugih dobaviteljev):

- sistem za pritrjevanje (t.i. Hilti DX 36): pištola za žeblice vklj. kartuše, žeblici združljivi s Hilti pištolo za žeblice in podložka za pritrrditev v brizgan beton,
- jeklene konice z jeklenimi podložkami (tj. zakovice Hasko), ki jih vstavljamo s kladivom v predhodno izvrtano luknjo v armiran beton.

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici

+5 °C min.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Ta izdelek smejo uporabljati samo vgrajevalci, ki jih odobri Sika.
- Sikaplan® WT Disc ni stabiliziran na UV žarke.
- Sikaplan® WT Disc ni mogoče uporabljati v kombinaciji z membranami na osnovi PP ali v kombinaciji s Sikaplan® WT 4220.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

V skladu z zahtevami za pritrrditev hidroizolacijske membranske folije.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Način namestitve:

V skladu s Sika® priročnikom za uporabo in navodili za namestitvev.

Po potrebi uporabite Sarnafil® T-Prep za čiščenje rahlo umazane membrane in površine ploščice za pritrjevanje. Hidroizolacijsko membransko folijo se točkovno pritrdi s Sikaplan® WT Disc. Pritrdite 1 kos/m² na vodovodne površine in 2-4 kose/m² na navpične in nadzemne površine (tuneli) Sikaplan® WT Disc. Varjenje membranske folije na pritrjeni ploščici opravite z ročnim orodjem za toplotno varjenje tipa Leister Triac PID (ali tipa S).

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

Tehnični list

Sikaplan® WT Disc

Januar 2021, Verzija 02.01

02072080200000012

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sikaplan® WT Disc
Januar 2021, Verzija 02.01
02072080200000012

