

TEHNIČNI LIST

SikaProof® ExTape-100

Samolepilni trak za zunanje stikovanje Sikaproof® A+ vodotesnega sistema

OPIS IZDELKA

SikaProof® ExTape-100 je samolepilni trak na osnovi butilnega lepila za zunanje stikovanje in detajliranje na SikaProof® A+ membranskih sistemih. Trak je sestavljen iz sivega nosilca iz aluminija/PET in razdeljene zaščitne ločilne folije.

UPORABA

Izdelek se uporablja za:

- Tesnjenje zunanjih stikov in detajlov v SikaProof® A+ membranskih sistemih.

Opozorilo:

- Izdelka ne uporabljajte na območjih, ki so trajno izpostavljeni vremenskim vplivom ali UV-svetlobi.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Visoka sposobnost oprijema in tesnjenja
- Razdeljena zaščitna ločilna folija za enostavno namestitev

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	6 zvitkov v kartonasti škatli. Velikost posameznega zvitka: dolžina 20 m/ širina 100 mm. Za spremembe v embalaži glejte zadnji cenik
Rok uporabe	24 mesecev od datuma izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži, v suhem prostoru pri temperaturi med +5 °C in +25 °C. Vedno glejte navodila na embalaži. Za spremembe v embalaži glejte zadnji cenik.
Videz/barva	Siva nosilna folija, prevlečena s črnim butilnim lepilom, prekrita z deljeno belo ločilno folijo.
Dolžina	20 m
Širina	100 mm
Debelina	1.0 mm

SYSTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Komponente sistema: SikaProof® A+ membrane
-------------------	---

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Največ	+35 °C
	Najmanj	+5 °C
Temperatura podlage	Najmanj	+5 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

Glejte naslednja Sika® navodila za vgradnjo: Sika® navodila za vgradnjo: SikaProof® A+

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

POMEMBNO

Strogo upoštevajte postopke vgradnje

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v navodilih za uporabo, priročnikih za vgradnjo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na mestu vgradnje.

POMEMBNO

Vgradnjo sme izvajati le usposobljeno osebje

Vgradnjo tega izdelka sme izvajati le s strani podjetja Sika usposobljen ali odobren izvajalec. Izvajalec mora imeti tudi izkušnje z vgradnjo tovrstnih izdelkov.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaProof® ExTape-100
Oktober 2023, Verzija 01.01
02072030800000019

KAKOVOST PODLAGE

Stična površina je svetlo rumena stran SikaProof® membrane. Biti mora suha, čista in brez kakršnih koli snovi, ki bi lahko ovirala oprijem.

Uporaba izven določenih pogojev vgradnje

Opomba: Pod določenimi okoliščinami se izdelek lahko uporablja v razmerah, ki niso navedene v tem tehničnem listu. Vendar pa to zahteva posebne previdnostne ukrepe in načine vgradnje.

1. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo.

VGRADNJA

POMEMBNO

Izpostavljenost UV sevanju ali vremenskim vplivom

Izdelek ni odporen proti trajni izpostavljenosti UV sevanju ali vremenskim vplivom.

Zaščitite pred UV sevanjem ali vremenskimi vplivi čim prej, vendar najkasneje v 90 dneh po vgradnji.

1. Odstranite ločilno oblogo.
2. Položite na rumeno stran membrane.
3. Trdno pritisnite s pritisnim valjčkom.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaProofExTape-100-sl-SI-(10-2023)-1-1.pdf