

TEHNIČNI LIST

Sika® Igoflex® P-10

Enokomponentni bitumenski temeljni premaz na osnovi topil

OPIS IZDELKA

Sika® Igoflex® P-10 je enokomponentni bitumenski temeljni premaz na osnovi topil, pripravljena za takojšnja uporabo.

UPORABA

Temeljni premaz za bitumenske debeloslojne obloge in bitumenske folije. Uporablja se za izboljšanje oprijema in utrjevanja:

- betona,
- malte,
- zidnih konstrukcij.

Izboljša oprijem na:

- lesu,
- kovini.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Kratek čas sušenja
- Dober oprijem
- Dobra penetracija v porozne podlage
- Nanos s čopičem, valjčkom ali brezračnim brizganjem
- Pripravljen za uporabo

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Bitumen in topila
Embalaža	Posode po 5, 10, 20 in 200 l. Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.
Barva	Črna
Rok uporabe	12 mesecev od datuma izdelave, če je izdelek pravilno hranjen v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži.
Pogoji za shranjevanje	Hranite v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži, v suhem prostoru, pri temperaturi med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte embalažo.
Gostota	0,95 ± 0,05 kg/l
Plamenišče	+23 °C (zaprti preskus)
Vsebnost trdnih snovi (utežnostno)	54 % ± 2 %

INFORMACIJE O VGRADNJI

Tehnični list

Sika® Igoflex® P-10
Maj 2020, Verzija 01.01
020706301000000125

Poraba	Beton, malta, zidne konstrukcije in lesene podlage	0,35–0,50 kg/m ²
	Kovinske podlage	0,20–0,30 kg/m ²
Te vrednosti so teoretične in ne vključujejo porabe dodatnega materiala zaradi poroznosti površine, profila površine, sprememb v nivoju ali izgub itd.		
Temperatura zraka v okolici	Najmanj +5 °C / največ +35 °C	
Temperatura podlage	Najmanj +5 °C / največ +35 °C	
Čas sušenja	Približno 2 uri (pri +20 °C) Čas je približen in je odvisen od spreminjajočih pogojev v okolici, zlasti temperature in relativne vlažnosti.	

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga naj bo enotna, suha ali rahlo vlažna, čista, brez prahu, odstopajočih delcev, starih premazov, olj, masti, rje in drugih materialov, ki bi oteževale prijem premaza. Napake v podlagi, ki so večje od 5 mm, kot so vdolbine, vrzeli, razpoke, satasta struktura itd., je potrebno obdelati s primerno Sikino sanacijsko malto.

PRIPRAVA PODLAGE

Površine je treba očistiti in pripraviti s primernimi postopki, da zagotovimo čisto, rahlo teksturirano površino. Napake je potrebno obdelati s primerno Sikino sanacijsko malto.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, navodilih za uporabo in delovnih navodilih, ki morajo biti vedno prilagojeni dejanskim razmeram na kraju samem.

Ročno nanašanje

Sika® Igolflex® P-10 nanesite na pripravljeno podlago s čopičem ali valjčkom za nanašanje pri zahtevani porabi.

Nanašanje z brizganjem

Sika® Igolflex® P-10 nanesite na pripravljeno podlago primerno opremo za brezračno brizganje. Zagotovite neprekinjen nanos brez por.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu s Sika® Colma Cleaner. Strjen material lahko odstranimo mehansko.

OMEJITVE

- Ne uporabljajte znotraj stanovanjskih stavb ali v neprežračevanem okolju.
- Ne vgrajujte na mokre ali zelo vlažne površine.
- Ne mešajte s cementom ali vodo.
- Ne uporabljajte za hidroizolacijo rezervoarjev, kleti ali odtokov pod vodnim pritiskom.
- Ne uporabljajte za hidroizolacijo površin ali posod, ki so v stiku s tekočinami namenjenimi za prehrano ljudi (pitno vodo).
- Ne uporabljajte v stiku s topili ali mineralnimi olji.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-

va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sika® Igoflex® P-10
Maj 2020, Verzija 01.01
020706301000000125

