

TEHNIČNI LIST

Sikaplan® WT Internal Corner PE

Montažni kos Sikaplan® WT membrane (FPO-PE) za notranje kote

OPIS IZDELKA

Sikaplan® WT Internal Corner PE je montažni kos PE membrane za lažje detajliranje notranjih kotov.

UPORABA

Izdelek se uporablja za detajliranje kotov FPO hidroizolacijskih folij na osnovi PE.

Prosimo, upoštevajte:

- Izdelek ni združljiv z membranami Sikaplan® WT 4220.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostavna vgradnja
- Skozi desetletja dokazana kvaliteta
- Viska UV stabilnost
- Dobra odpornost proti agresivnim pogojem v naravni podtalnici in zemlji
- Dobra odpornost proti specifičnim kemikalijam
- Dobra odpornost proti bitumnu

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	FPO/PE	
Embalaža	Izdelki so pakirani v vrečah. Glejte trenutni cenik za razpoložljive različice v pakiranju.	
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru.	
Videz/barva	Videz	Montažni kos membrane za notranje kote
	Barva	Rumena
	Tekstura površine	Gladka
Dimenzije	Osnovna plošča	~125 × 125 mm
	Višina	~125 mm
Debelina	~1.8 mm	
Teža enote	~0.08 kg	

SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema

POMOŽNI IZDELKI:

- Sikaplan® WT hidroizolacijske membrane FPO-PE
- Sarnafil® T Prep
- Sarnafil® T Clean

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

POMEMBNO

Strogo upoštevajte postopke vgradnje in vzdrževanja

Strogo upoštevajte postopke vgradnje in vzdrževanja, kot so opredeljeni v navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki morajo biti vedno prilagojeni dejanskim razmeram na lokaciji.

VGRADNJA

POMEMBNO

Vgradnjo sme izvajati le usposobljeno osebje

Vgradnjo tega izdelka sme izvajati samo usposobljeni in/ali s strani podjetja Sika® odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje.

POMEMBNO

Prezračevanje zaprtih prostorov

Pri uporabi izdelka v zaprtem prostoru vedno zagotovite dobro prezračevanje.

POMEMBNO

Preverjanje vodotesnosti

Po vgradnji preizkusite vodotesnost konstrukcije v skladu s specifikacijskimi zahtevami.

Za informacije o vgradnji se obrnite na Sikino tehnično službo.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikaplan® WT Internal Corner PE
Januar 2023, Verzija 02.01
020720804100000009

SikaplanWTInternalCornerPE-SI-SI-(01-2023)-2-1.pdf