

Sikadur[®]-31+

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 65116670

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	65116670
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 1504-3:2005/ SIST EN 1504-3:2006 Izdelki za konstrukcijsko in nekonstrukcijsko popravilo betona za uporabo v zgradbah in gradbenih delih Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 2+ za testiranje tipa Sistem 3 za odziv na ogenj
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 1504-3:2005/ SIST EN 1504-3:2006
	Priglašeni organi:	0099, 0370

Izjava o lastnostih

Sikadur[®]-31+

65116670

2020.10, verzija 1

1053


7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tlačna trdnost	R4	Sistem 2+	
Vsebnost kloridnih ionov	≤ 0,05 %	Sistem 2+	
Odtržna trdnost	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Ovirano krčenje/nabrekanje	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Odpornost proti karbonizaciji	NPD	Sistem 2+	
Modul elastičnosti	NPD	Sistem 2+	
Toplotna združljivost: Zamrzovanje/taljenje	≥ 2,0 MPa	Sistem 2+	
Odpornost proti zdrsu	Razred I: > 40 enot preizkušeno na mokri podlagi Razred II: > 40 enot testiranih na suhi podlagi Razred III: > 55 enot preizkušeno na mokri podlagi	Sistem 2+	EN 1504-3:2005/ SIST EN 1504-3:2006
Kapilarna vpojnost	NPD	Sistem 2+	
Odziv na ogenj	C-s1, d0 / B _F L-s1	Sistem 3	
Nevarne snovi	NPD	Sistem 2+	

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 10.05.2022



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikadur®-31+	EN 1504-4:2004/ SIST EN 1504-4:2005	45065558

Izjava o lastnostih

Sikadur®-31+
65116670
2020.10, verzija 1
1053



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Št. 65116670

EN 1504-3:2005/ SIST EN 1504-3:2006

Priglašen organ 0099, 0370

Izdelki za konstrukcijsko in nekonstrukcijsko popravilo betona za uporabo v zgradbah in gradbenih delih

Tlačna trdnost	R4
Vsebnost kloridnih ionov	≤ 0,05 %
Održna trdnost	≥ 2,0 MPa
Ovirano krčenje/nabrekanje	≥ 2,0 MPa
Toplotna združljivost: Zamrzovanje/taljenje	≥ 2,0 MPa
Odpornost proti zdrsu	Razred I: > 40 enot preizkušeno na mokri podlagi Razred II: > 40 enot testiranih na suhi podlagi Razred III: > 55 enot preizkušeno na mokri podlagi
Odziv na ogenj	C-s1, d0 / B _{FL} -s1

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo. Zgornjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti bo morda treba prilagoditi specifični lokalni zakonodaji in predpisom. Spremembe izjave o zavrnitvi odgovornosti so mogoče izključno s soglasjem pravne službe podjetja Sika® v Baaru.

Izjava o lastnostih

Sikadur®-31+

65116670

2020.10, verzija 1

1053

3/3

BUILDING TRUST

