

Sikafloor®-3000

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 38327385

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	38327385
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003 Estrih iz umetne smole za notranjo uporabo Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švica
4	POOBlašČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEM/I OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI (AVCP):	Sistem 4 (za notranjo uporabo)
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003
	Priglašeni organ/i:	0620

7 NAVEDENE LASTNOSTI		Testiran sistem: zasnovan kot Sika-ComfortFloor s Sikafloor®-161, Sikafloor®-3000 in Sikafloor®-304 W	
Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj:	B _{fl}	Sistem 4	EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003
Sproščanje jedkih snovi:	SR	Sistem 4	
Prepustnost vode:	NPD	Sistem 4	
Odpornost proti obrabi:	AR0,5 ¹⁾	Sistem 4	
Moč lepljenja:	≥ B2,0	Sistem 4	
Odpornost na udarec:	IR4	Sistem 4	
Zvočna izolacija:	NPD	Sistem 4	
Absorpcija zvoka:	NPD	Sistem 4	
Toplotna odpornost:	NPD	Sistem 4	
Odpornost proti kemikalijam:	NPD	Sistem 4	


¹⁾ Minimalna razvrstitev, prosimo, glejte posamezna potrdila o preskusih.

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedene zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor,
Trzin, 19.01.2023



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikafloor®-3000	EN 1504-2: 2004 / SIST EN 1504-2:2004	38327385

Izjava o lastnostih
Sikafloor®-3000
38327385
2018.19, verzija 1
1041



15

EN 13813:2002 / SIST EN 13813:2003

Št. Izjave o lastnostih 38327385

Sika Services AG, Zürich, Švica

Priglašen organ 0620

Estrih iz umetne smole za notranjo uporabo
Estrihi – Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve

Odziv na ogenj:	B _{f1}
Sproščanje jedkih snovi:	SR
Odpornost proti obrabi:	AR0,5
Moč lepljenja:	≥ B2,0
Odpornost na udarec:	IR4

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo. Zgornjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti bo morda treba prilagoditi specifični lokalni zakonodaji in predpisom. Spremembe izjave o zavrnitvi odgovornosti so mogoče izključno s soglasjem pravne službe podjetja Sika® v Baaru.

ZA NADALJNJE INFORMACIJE:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Tel. +386 1 580 95 34
Fax +386 1 580 95 33
www.sika.si

Izjava o lastnostih

Sikafloor®-3000
38327385
2018.19 , verzija 1
1041

Izjava o lastnostih
Sikafloor®-3000
38327385
2018.19 , verzija 1
1041

4/4

BUILDING TRUST

