

TEHNIČNI LIST

Sikaplan® WT Fixation Plate PP, grey

Ravna pritrdilna plošča iz togega PP (polipropilena)

OPIS IZDELKA

Sikaplan® WT Fixation Plate PP, grey je profil, pripravljen za uporabo, izdelan iz togega polipropilena (PP). Ima posnet rob in predvrtane luknje za pritrdjevanje.

UPORABA

Izdelek se uporablja za:

- Linearno pritrdjevanje FPO-PP membran na zaključkih, obrobah in vogalih.
- Linearno pritrdjevanje geotekstilnega zaščitnega sloja pod FPO-PP membranami.

Opomba:

Izdelek ni primeren za pritrdjevanje na neenakomerne podlage (npr. brizgani beton).

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostavna vgradnja.
- Združljiv z vsemi membranami Sikaplan® WT na osnovi FPO-PP.
- Dokazana učinkovitost skozi desetletja uporabe.
- Možnost pritrdjevanja z zakovicami ali vijaki na armirani beton.
- Možna vgradnja na vlažne podlage.
- Varjenje z vročim zrakom.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	PP	
Embalaza	Paketi na paletah. Za razpoložljive možnosti pakiranja glejte veljavni cenik.	
Površinski izgled - barva	Barva	siva
	Površinska struktura	gladka
Rok uporabe	5 let od datuma proizvodnje	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je potrebno hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhih pogojih.	
Dimenzije	Dolžina	2.0 m
	Širina	9 cm
	Debelina	5 mm

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost na UV izpostavljenost	Ni trajno UV obstojen
Odpornost proti vremenskim vplivom	Ni odporen na trajne vremenske vplive

SISTEMSKE INFORMACIJE

- Sarnafil® T Prep
- Sarnafil® T Clean

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti ravna, trdna, čista, suha in brez vseh onesnaževal, kot so olja, maščobe, prah ter nevezani ali krušljivi delci.

VGRADNJA

POMEMBNO

Vgradnja s strani usposobljenega osebja.

Vgradnjo tega izdelka sme izvajati samo aplikator, ki je usposobljen ali odobren s strani podjetja Sika. Aplikator mora biti izkušen tudi pri tovrstnih aplikacijah.

1. Pritrdilno ploščo odrežite na potrebno dolžino z žago za kovino.
2. Izdelek namestite in pritrdite tako, da pri čelnem stiku ostane razmak 3–5 mm.
3. Izdelek pritrdite na podlago z zakovicami ali vijaki na vsakih 25 cm.
4. Površino izdelka, namenjeno varjenju membrane, obrusite z robustno čistilno gobico ali brusilnim strojem.
5. Z membrane, ki se bo varila z vročim zrakom, odstranite umazanijo ali onesnaževala s sredstvom Sarnafil® T Clean.
6. Površine izdelka in membrane pripravite s sredstvom Sarnafil® T Prep.
7. Membrano zavarite z vročim zrakom na pripravljeno površino pritrdilne plošče.
8. Vse razmake med izdelkom in podlago zatesnite z izdelkom Sikaflex® ali Sikasil®. Za dodatne informacije o ustrezni tesnilni masi in temeljnem premazu se obrnite na Sika tehnično službo.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

Sikaplan® WT Fixation Plate PP, grey

September 2025, Verzija 02.01

020720802000000004

SikaplanWTFixationPlatePPgrey-sl-SI-(09-2025)-2-1.pdf