

## TEHNIČNI LIST

## Sikaplan® WP Disc

Ploščica za pritrjevanje na osnovi PVC-P

## OPIS IZDELKA

Sikaplan® WP Disc je ploščica za pritrjevanje iz polivinilklorida (PVC-P), pripravljena za uporabo.

## UPORABA

- Za začasno in točkovno pritrjevanje PVC-P membranske folije.
- Za začasno in točkovno pritrjevanje geotekstila in drenažnih plasti pod membransko folijo.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Z vnaprej določeno prelomno točko proti prenapetosti membrane.
- Velika prilagodljivost za enostavno pritrditev pri nizkih temperaturah.
- Hitra pritrditev s pištolo za žeblje v brizgan beton.
- Možnost varjenja s toploto na vse PVC-P membrane.
- Lahko se vgradi na vlažne podlage.

## ODOBRITVE/STANDARDI

Sistem vodenja kakovosti EN ISO 9001/14001

## INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	400 kosov v kartonasti škatli.
Videz/barva	Okrogle oblike z gladko površino na vrhu in luknjo v sredini za žeblje s podložko.
Rok uporabe	5 let od datuma proizvodnje, če je pravilno hranjen v nepoškodovani, zaprti, originalni zaprti embalaži
Pogoji za shranjevanje	Ploščice za pritrjevanje morajo biti shranjene v originalni embalaži ter v hladnem in suhem prostoru. Zaščitene morajo biti pred neposredno sončno svetlobo, dežjem, snegom in ledom itd.
Premer	80 mm
Debelina	10 mm
Teža enote	30 g

## SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema	<p>Pomožna pritrdilna orodja (drugih dobaviteljev):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ sistem za pritrjevanje (t.i. Hilti DX 36): pištola za žeblje vključno s kartušami, žebliji združljivi s Hilti pištolo za žeblje in podložkami za pritrditev v brizgan beton,</li><li>▪ jeklene konice z jeklenimi podložkami (tj. zakovice Hasko), ki jih vstavljamo s kladivom v predhodno izvrtano luknjo v armiran beton.</li></ul>
-------------------	--

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## OMEJITVE

Ta izdelek smejo uporabljati samo poklicni izvajalci, ki jih odobri Sika.

Sikaplan® WP Disc ni stabiliziran na UV žarke.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### KAKOVOST PODLAGE

V skladu z zahtevami za pritrnitev hidroizolacijske membranske folije.

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

Način namestitve:

V skladu s Sika® priročnikom za uporabo in navodili za namestitvev.

Po potrebi uporabite Sika-Trocal® Cleaner 2000 za čiščenje rahlo umazane membrane in površine ploščic za pritrjevanje.

Hidroizolacijsko membransko folijo se točkovno pritrdi s Sikaplan® WP Disc. Pritrdite 1 kos/m<sup>2</sup> na vodoravne površine in 2-4 kose/m<sup>2</sup> na navpične in nadzemne površine (tuneli) Sikaplan® WP Disc.

Varjenje membranske folije na pritrjeni ploščici opravite z ročnim orodjem za toplotno varjenje tipa Leister Triac PID (ali tipa S).

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
[www.sika.si](http://www.sika.si)



### Tehnični list

Sikaplan® WP Disc  
Julij 2021, Verzija 02.01  
02072080200000010

SikaplanWPDisc-sl-SI-(07-2021)-2-1.pdf