

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Walkway Pad

FPO plošče za izvedbo pohodnih poti

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Walkway Pad je izdelan iz visoko kvalitetnega poliolefina po postopku injekcijskega oblikovanja.

UPORABA

Sarnafil® T Walkway Pad se uporablja za trajno izvedbo nedrsnih pohodnih poti, za vzdrževanje streh ali za dostop na katerikoli Sarnafil® T strešni sistem.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odpornost na trajno UV sevanje
- Odlična nedrsna površina
- Varjenje z vročim zrakom, brez uporabe odprtega ognja
- Drenaža deževnice pod Sarnafil® T Walkway Pad je izvedena z mrežo kanalov
- Možnost recikliranja

ODOBRITVE/STANDARDI

- Odziv na ogenj po EN 13501-1, razred E.
- Protidrsne lastnosti po BS 7976-2, PTV >50.
- Protidrsne lastnosti po DIN 51130, R 10.
- Izpodriv tekočin po DIN 51130, V 10
- Sistem vodenja kakovosti v skladu z EN ISO 9001/14001.



Tehnični list

Sarnafil® T Walkway Pad

Januar 2022, Verzija 01.02

020945032150002000

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Elastični poliolefini na osnovi polipropilena (PP)	
Embalaža	Kartoni s po 15 ploščami.	
Videz/barva	Površina	Chevron (cik cak) vzorec z izmenjajočo višino vtiska.
	Barva	Temno siva
Rok uporabe	Ob pravilnem shranjevanju Sarnafil® T Walkway Pad rok uporabe ne poteče.	
Pogoji za shranjevanje	Sarnafil® T Walkway Pad je potrebno hraniti v suhem prostoru.	
Dolžina	600 mm (+3 mm / -3 mm)	
Širina	600 mm (+3 mm / -3 mm) brez varilnih zavihkov.	
Debelina	9,3 mm (+1 mm / 1 mm) vključno z vtisnjnim 3/5 mm nedrsnim chevron vzorcem.	
Teža na enoto površine	2.1 kg/plošča	
Odziv na ogenj	Razred E	EN 13501-1

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Kompatibilni izdelki:	Izdelki tipa Sarnafil® TG 66 Izdelki tipa Sarnafil® TS 77 Izdelki tipa Sarnafil® TG 76
-------------------	-----------------------	--

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20 °C / največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C / največ +60 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

Geografske / klimatske

Uporaba Sarnafil® T Walkway Pad folije je omejena na geografska področja z najnižjo povprečno mesečno temperaturo -50°C. Trajna temperatura okolice ne sme biti višja od + 50°C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-

novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Vgradnjo smejo opravljati samo Sika® usposobljeni izvajalci za strešne kritine.

Uporaba nekaterih pomožnih proizvodov, kot so kontaktna lepila/razredčila je omejena na temperaturo nad +5 °C. Prosimo, pogledajte si ustrezni tehnični list. Posebni ukrepi so obvezni pri vgradnji pod +5 °C temperature okolice, zaradi varnostnih zahtev in v skladu s predpisi.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Po veljavnih navodilih za vgradnjo za Sarnafil®. Sarnafil® T Walkway Pad se vgrajuje na mestu samem z varjenjem zavihkov z vročim zrakom neposredno na Sarnafil® T strešno membrano.

- Označiti linijo (npr. s kreda) v smeri vgradnje.
- Položiti pohodne plošče vzdolž označene linije.

- Če je vgrajevanje v liniji, zagotoviti prostor za dolžino dveh plošč.
- Prekriti varjene robove v smeri premika varilnega stroja.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Walkway Pad
Januar 2022, Verzija 01.02
020945032150002000

SarnafilTWalkwayPad-sl-SI-(01-2022)-1-2.pdf