

TEHNIČNI LIST

Sikafloor® Pronto Filler

Polnilo za izdelke na osnovi PMMA

OPIS IZDELKA

Sikafloor® Pronto Filler je inertno polnilo, ki se uporablja za povečanje prostornine talnih smol Sikafloor® na osnovi PMMA.

UPORABA

Sikafloor® Pronto Filler lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- V kombinaciji s Sikafloor® PMMA smolami
- Preprečevanje, da bi posut pesek, raztresen po površini smole, potonil na dno plasti

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Izboljša mehanske lastnosti smole (odvisno od količine).
- Omogoča prilagoditev viskoznosti pri vgrajevanju Sikafloor® PMMA smol.
- Ekonomičen, enostaven za mešanje in uporabo.
- Ne vpliva na obdelovalni čas ali hitrost utrjevanja.
- Za spremembo viskoznosti smole je potrebna nizka stopnja dodajanja.
- Inerten in nereaktiven.

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	25 kg Glejte zadnji cenik za različice v embalaži.
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je potrebno hraniti v dobro zaprti originalni embalaži, v suhem in hladnem prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.
Videz/barva	Fin bel agregat

INFORMACIJE O VGRADNJI

Mešalno razmerje	Glejte posamezne tehnične liste izdelkov.
Poraba	Glejte posamezne tehnične liste izdelkov.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

Sikafloor® Pronto Filler je bil testiran glede primernosti s Sikafloor® PMMA smolami. Ne zamenjajte ga z alternativnimi komercialnimi polnili, saj bo to vplivalo na lastnosti smol.

Sikafloor® Pronto Filler ne mešajte ročno, samo strojno.

Dodajanje velikih količin polnila lahko vplivajo na lastnosti oprijema in utrjevanja.

Zaščitite pred stikom z vlago. Sikafloor® Pronto Filler mora biti suh, sicer lahko pride do motenj oprijema in belih madežev na zaključni površini.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Splošna navodila

V skladu z ustreznim tehničnim listom sistema, dodajte zahtevano količino polnila Sikafloor® Pronto Filler v Sikafloor® PMMA smolo. Mešajte dokler ni popolnoma vmešana in brez vidnih grudic. Za dodatne informacije glejte individualni tehnični list sistema.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikafloor® Pronto Filler
Marec 2022, Verzija 03.01
020813010010000004

SikafloorProntoFiller-sl-SI-(03-2022)-3-1.pdf