

## TEHNIČNI LIST

## Sika® Igoflex® P-01

Temeljni premaz na osnovi bitumnske emulzije

## OPIS IZDELKA

Sika® Igoflex® P-01 je enokomponentna bitumnska emulzija izboljšana s polimeri, pripravljena za takojšnjo uporabo. Ne vsebuje topil.

## UPORABA

Temeljni premaz za bitumnske debeloslojne obloge in bitumnske folije. Uporablja se za izboljšanje sprijemnosti in utrjevanja betonskih, maltnih in opečnih podlag..

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Okolju prijazen, brez topil, ni vnetljiv
- Kratek čas sušenja
- Dobavljen že pripravljen za uporabo
- Dobra penetracija v porozne podlage
- Nanos s čopičem, valjčkom ali brezračnim brizganjem
- Lahko se nanaša na rahlo vlažne podlage

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	S polimeri modificirana bitumnska emulzija
Embalaža	Kovinske posode po 10 l
Barva	Rjavo-črna tekočina
Rok uporabe	12 mesecev od datuma izdelave, če je izdelek hranjen v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži (iztek roka uporabnosti je naveden na etiketi).
Pogoji za shranjevanje	Hranite v suhem prostoru, pri temperaturi med +5°C in +30°C. Zaščitite pred zmrzaljo, direktno sončno svetlobo, dežjem, snegom, vlago itd. Shranjujte v vodoravni legi.
Gostota	~ 1.0 kg/l

## INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Približno 200 g/m <sup>2</sup> . Poraba je odvisna od hrapavosti in vpojnosti podlage. Priporoča se predhodni poskus.
Temperatura zraka v okolici	Najmanj +5°C / največ +35°C
Temperatura podlage	Najmanj +5°C / največ +30°C
Vsebnost vlage v podlagi	Suha ali rahlo vlažna
Čas sušenja	Približno 1 ura (pri 20°C) v odvisnosti od podlage, vremenskih razmer in količine nanesenega temeljnega premaza. Pustite, da se material dovolj posuši. Priporoča se predhodni poskus.

## Čas čakanja/nanos končnega premaza

- Sveži nanos ščitimo pred dežjem, zmrzaljo in direktnimi sončnimi žarki, dokler se ne posuši.
- Za optimalen oprijem nanesite drugi sloj čim prej po nanosu prvega.

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### KAKOVOST PODLAGE

Podlaga naj bo enotna, suha ali rahlo vlažna, čista, brez prahu, olj, masti in brez odstopajočih delcev. Napake v podlagi, ki so večje od 5 mm, kot so vdolbine, vrzeli, razpoke, segregirana gnezda itd., je potrebno obdelati s primerno Sikino sanacijsko malto.

### PRIPRAVA PODLAGE

- Betonsko ali cementno podlago rahlo pobrusimo in odstranimo vse drobljive in kontaminirane delce.
- Napake popravimo s primerno Sikino sanacijsko malto.
- Celotna podlaga mora biti dobro očiščena.

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

Sika® Igolflex® P-01 je že pripravljen za uporabo in ga je potrebno pred uporabo le rahlo premešati. Temeljni premaz nanesemo v enakomernem sloju na pripravljeno podlago s čopičem, valjčkom ali z brezračnim brizganjem.

### ČIŠČENJE ORODJA

- Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu z vodo.
- Strjeni Sika® Igolflex® P-01 lahko odstranimo s Sika® Colma - Cleaner.

## OMEJITVE

- Upoštevajte podane tehnične smernice in podatke, ki se nanašajo na Sika® Igolflex® P-01.
- Sika® Igolflex® P-01 ne smete nanašati v dežju ali vlažnem vremenu.
- Zaščitite sveži premaz pred dežjem, zmrzaljo in direktnimi sončnimi žarki, dokler se plast ne posuši.
- Upoštevajte varnostne ukrepe pri vgradnji (npr. pri brizganju), ki so pomembni za zdravje in varnost in so v skladu z zakonodajo.

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
[www.sika.si](http://www.sika.si)

### Tehnični list

Sika® Igoflex® P-01  
April 2020, Verzija 01.01  
02070640100000037

SikalgoflexP-01-sl-SI-(04-2020)-1-1.pdf