

## TEHNIČNI LIST

# S-Gully set PVC

Predfabricirani PVC strešni odtok v kompletu.

### OPIS IZDELKA

S-Gully set PVC je montažni, tog PVC odtok za deževnico za ravne strehe, ki se uporablja s Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC strešnimi membranami. Na voljo tudi s kombiniranim ogrevalnim sistemom.

### UPORABA

Odtok za deževnico za uporabo s Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC strešnimi membranami.

### LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporen na vpliv UV sevanja
- Membrano se lahko vari neposredno na osnovno ploščo
- Varjenje z vročim zrakom
- Na osnovno ploščo je mogoče priključiti parno zaporo, za tvorjenje nepredušnega tesnila
- Možnost recikliranja



### ODOBRITVE/STANDARDI

- Preskušeno po testnem standardu EN 1253-1/3

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	S-Gully PVC	Polivinilklorid (PVC)	
	S-Gully PVC nastavak 125	Polivinilklorid (PVC)	
	Zaščitna mreža	Polipropilen (PP)	
Embalaža	Komplet je sestavljen iz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ S-Gully PVC z dodatkom za preprečevanje prehajanja vode</li><li>▪ S-Gully PVC nastavak 125</li><li>▪ Zaščitna mreža</li></ul> S-Gully PVC set je posamezno pakiran v kartonasto embalažo.		
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave.		
Pogoji za shranjevanje	Izdelke je treba hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhih razmerah in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.		
Videz/barva	Površina	gladka	
	Barva	svetlo siva (~RAL 7047)	
Dimenzije	<b>Vrsta</b>	<b>Zunanji premer</b>	<b>Nominalni premer</b>
	Vertikalni	75 mm	70
	Vertikalni	110 mm	100
	Vertikalni (možnost segrevanja)	110 mm	100
	Vertikalni	125 mm	125
	Vertikalni (možnost segrevanja)	125 mm	125
	Vertikalni	160 mm	150
	Vertikalni (možnost segrevanja)	160 mm	150
	Poševni	75 mm	70
	Poševni	110 mm	100

## TEHNIČNI PODATKI

Hitrost pretoka	<b>EN 1253 *</b>	<b>55 mm</b>	<b>65 mm</b>
	7,40 l/s	12,85 l/s	16,20 l/s
	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	7,85 l/s	15,20 l/s	19,20 l/s
	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	10,75 l/s	14,40 l/s	18,70 l/s
	11,10 l/s	14,50 l/s	18,20 l/s
	11,10 l/s	14,50 l/s	18,20 l/s
	6,90 l/s	13,60 l/s	17,15 l/s
	7,80 l/s	15,25 l/s	19,40 l/s

\*EN 1253, globina vode do  $\varnothing$  110 mm: 35 mm; od  $\varnothing$  125 mm: 45 mm

Napajanje	<b>Tehnični podatki za verzijo z možnostjo segrevanja:</b>	
	Napetost	AC 230 Voltov (V)
	Dovod energije	15 Watov (W)
	Zaščita varovalke (obračunska vrednost)	0,06 Ampèrov (A)

## SISTEMSKÉ INFORMACIJE

### Struktura sistema

Odvisno od zasnove strehe, uporabljajte sledeče pomožne izdelke:

- Sarnafil® PVC - tipa
- Sikaplan® PVC- tipa

## INFORMACIJE O VGRADNJI

### Temperatura zraka v okolici

Najmanj -20 °C / največ +60 °C

### Temperatura podlage

Najmanj -30 °C / največ +60 °C

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na ktere nimamo vpliva.

## DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC membrane za hidroizolacijo streh

## OMEJITVE

Montažna dela smejo izvajati samo usposobljeni in odobreni izvajalci s strani podjetja Sika®, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje.

- Uporaba S-Gully set PVC je omejena na geografske lokacije s povprečno minimalno mesečno temperaturo -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni posebni varnostni ukrepi za vgradnjo pod temperaturo zraka v okolici +5 °C.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri delu (varjenju) v zaprtih prostorih je treba prostor prezračevati.

### UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si

## NAVODILA ZA VGRADNJO



### Tehnični list

S-Gully set PVC

Februar 2022, Verzija 01.01

020945012050000005

## VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v izjavi o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem na mestu vgradnje.

Glejte navodila za vgradnjo: Sarnafil® PVC in Sikaplan® PVC strešne hidroizolacijske membrane.

- S-Gully set PVC mora biti varno pritrjen na krov strehe.
- Pri mehansko pritrjenih strehah morajo biti pritrtilni elementi zasnovani tako, da se upirajo sili vetra.
- Usposobljeni električar mora dokončati električni priključek električnega kombiniranega sistema.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

S-GullysetPVC-sl-SI-(02-2022)-1-1.pdf