

# Sika® Igoflex®-201

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 46192160

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	46192160
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	EN 15814:2011+A2:2014 / SIST EN 15814:2011 +A2:2015 Bitumske debeloslojne prevleke, modificirane s polimeri (PMBC) za hidroizolacijo podzemnih objektov. PMB-CB2-W2A-C2A
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	<b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b>	Sistem 3
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 15814:2011+A2:2014 / SIST EN 15814:2011 +A2:2015
	Priglašeni organi:	1023 0432 za odziv na ogenj


## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vodotesnost	Razred W2A	Sistem 3	EN 15814:2011+ A2:2014
Zmožnost premoščanja razpok	Razred CB 2	Sistem 3	
Vodoodpornost	Brez obarvanja vode Brez sprememb v materialu	Sistem 3	
Prožnost pri nizkih temperaturah	Brez razpok	Sistem 3	
Dimenzijska stabilnost pri visokih temperaturah	Brez drsenja	Sistem 3	
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	
Odpornost na stiskanje	Razred C2A	Sistem 3	
Nevarne snovi	NPD	Sistem 3	
Trpežnost vodotesnosti in odziva na ogenj	Ustreza	Sistem 3	

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj  
Direktor  
Trzin, 14.05.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Št. 46192160

EN 15814:2011+A2:2014 / SIST EN 15814:2011 +A2:2015

1023, 0432

Bitumenski debeloslojni premaz, modificiran s polimeri (PMBC) za hidroizolacijo podzemnih objektov.  
PMB-CB2-W2A-C2A

Vodotesnost	Razred W2A
Zmožnost premoščanja razpok	Razred CB 2
Vodoodpornost	Brez obarvanja vode brez sprememb v materialu
Prožnost pri nizkih temperaturah	Brez razpok
Dimenzijska stabilnost pri visokih temperaturah	Brez drsenja
Odziv na ogenj	Razred E
Odpornost na stiskanje	Razred C2A
Trpežnost vodotesnosti in odziva na ogenj	Ustreza

<http://dop.sika.com>

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. Členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

## PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Izjava o lastnostih

Sika® Icolflex®-201

46192160

2019.06, ver. 2

1184

3/4

BUILDING TRUST



**Izjava o lastnostih**  
Sika® Igoflex®-201  
46192160  
2019.06, ver. 2  
1184

**4/4**

**BUILDING TRUST**

