

## TEHNIČNI LIST

## Sika® Separol® N

## Ločilno sredstvo

## OPIS IZDELKA

Sika® Separol® N je ločilno sredstvo na osnovi mineralnega olja z nizko viskoznostjo in je pripravljeno za uporabo. Omogoča popolno ločitev betona ali cementne malte od gladkega opaža. Ne obarva betona, podaljša življenjsko dobo opažev in zagotavlja kakovosten estetski končni izgled betona.

## UPORABA

- Ločilno sredstvo za vpojne in nevpojne opaže
- Zagotavlja kakovosten, estetski končni izgled litih in prefabriciranih betonov
- Podaljša življenjsko dobo opažev

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Pripravljen za uporabo
- Dobra učinkovitost zaradi nizke viskoznosti
- Ni koroziven
- Enostaven za uporabo
- Hitro odstranjevanje in čiščenje opažev
- Podaljša življenjsko dobo opažev
- Zagotavlja lepe opažene površine betonov in je idealen za arhitekturne betone.
- Zmanjša število zračnih mehurčkov, ki se lahko pojavijo na betonskih površinah
- Gospodaren
- Primerno za nanašanje na opaže, ki se uporabljajo pri parjenju prefabriciranih betonskih elementov in visoko segretyh betonskih elementov (opaž do +70 °C)
- Primeren za vse vrste betona
- Odporen na vibracije

## INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaza	Posode po 27 l ali sodi po 200 l Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.
Videz/barva	Rumena tekočina
Rok uporabe	12 mesecev od dneva izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, zaprti in nepoškodovani embalaži, v suhih pogojih in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte embalažo.
Gostota	~0,90 kg/l (±0,05 kg/l)

## INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Lesen opaž	~15–22 m <sup>2</sup> /L
	Kovinski ali plastičen opaž	~31–60 m <sup>2</sup> /L

Poraba je odvisna od hrapavosti in vpojnosti opažev. Te številke so teoretične in ne dopuščajo dodatnega materiala zaradi poroznosti površine, profila površine, sprememb v nivoju ali izgub itd.

# NAVODILA ZA VGRADNJO

## VGRADNJA

Pri delu je potrebno upoštevati vso relevantno dokumentacijo kot npr. postopkovna navodila, navodila za delo oziroma vgradnjo materiala

### Priprava površine

Vse površine, ki bodo premazane z opažnim oljem Sika® Separol® N morajo biti čiste, brez ostankov zemlje, prahu, olj, betona in cementnega mleka. Kovinski opaži morajo biti suhi. Že uporabljene opaže moramo pred nanašanjem Sika® Separol® N očistiti.

### Nanašanje materiala

Material pred nanašanjem dobro pretresite.

Na suh ali malo vlažen opaž s čopičem, valjčkom ali pršilko nanosite en enakomeren tanek sloj Sika® Separol® N.

Za vidne betone je potrebno količino nanešenega materiala prilagoditi.

Pred vsako uporabo na novih materialih je potrebno narediti predhodni preskus.

### Čiščenje opreme

Takoj po uporabi očistite vsa orodja z razredčilom ali petrolejem. Strjeni material se lahko odstrani le mehansko.

## OMEJITVE

- Sveže nanosen Sika® Separol® N vsaj 1 uro zaščitite pred dežjem. Ko je suh, je odporen na vremenske vplive.
- Čiščenje opažne površine med vsako uporabo in pred nanosom ločilnega sredstva je ključnega pomena za preprečevanje "nalaganja" betona.
- Med uporabo v zaprtih prostorih, jarkih, jaških itd. je treba zagotoviti prezračevanje.
- Med nanašanjem odprti ogenj in druga vžigalna sredstva (npr. varjenje) niso dovoljena.
- Med uporabo nosite primerno zaščitno opremo.
- Izogibajte se uhajanju Sika® Separol® N v tla ali v odtoke in vodotoke

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si

### Tehnični list

Sika® Separol® N  
November 2019, Verzija 03.01  
02140502100000032

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaSeparolN-sl-SI-(10-2019)-3-1.pdf