

TEHNIČNI LIST

SikaInject® CL-3

(prej TPH® RUBBERCLEAN) – čistilno sredstvo za čiščenje črpalk, namenjeno odstranjevanju ostankov akrilatnih smol

OPIS IZDELKA

SikaInject® CL-3 je čistilno sredstvo za črpalke, namenjeno odstranjevanju neutrjenih akrilatnih smol iz injektirnih črpalk iz nerjavečega jekla.

UPORABA

SikaInject® CL-3 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Izpiranje injektirnih črpalk.
- Odstranjevanje ostankov akrilatnih smol.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Rahlo masten in mazalni učinek na kovinskih in plastičnih površinah.
- Preprečuje nalaganje ostankov akrilatnih smol, npr. na batih, cilindrih in tesnilnih obročih.
- Gospodarna uporaba.

INFORMACIJE O VAROVANJU OKOLJA

- Lahko se filtrira s pomočjo finega sita.
- Možna večkratna ponovna uporaba.

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	8 kg
Barva	brezbarvna tekočina
Rok uporabe	24 mesecev v originalni embalaži.
Pogoji za shranjevanje	Skladiščiti na suhem, pri temperaturi med 15 °C in 25 °C, zaščiteno pred vročino, zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo.
Gostota	~ 0.76 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskoznost	~ 2.5 mPas (DIN EN ISO 2555)
Topnost	zlahka se emulgira v vodi

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za informacije in nasvete glede varnega ravnanja, skla-

diščenja in odstranjevanja kemijskih izdelkov naj uporabniki upoštevajo najnovejše varnostne liste (SDS), ki vsebujejo fizikalne, ekološke, toksikološke in druge varnostno pomembne podatke.

VGRADNJA

Po čiščenju injektirnih črpalk iz nerjavečega jekla z vodo je treba naprave temeljito sprati s sredstvom SikaInject® CL-3.

Čistilo krožno vodite skozi črpalko najmanj 3 minute,

da odstranite tudi manjše delce ostankov akrilatnih smol, ki se še oprijemajo posameznih delov naprave. Za filtriranje uporabite fino sito. Čistilo je mogoče večkrat ponovno uporabiti.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaInject® CL-3

Februar 2026, Verzija 01.01
020707300010000010

SikaInjectCL-3-SI-SI-(02-2026)-1-1.pdf