

Sikaplan® TB-18

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 63787679

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	63787679
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013 Hidroizolacijski trakovi, polimerni in elastomerni trakovi za hidroizolacijo streh. Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švica
4	POOBlašČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEM/I OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI (AVCP):	Sistem 2+ testiranje tipa Sistem 3 testiranje odziva na ogenj
6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013
	Priglašeni organ/i:	1213, 0672

Izjava o lastnostih

Sikaplan® TB-18

63787679

2022.01, verzija 1

1005

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	System 3	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013
Vodotesnost	Ustreza	System 2+	
Natezne lastnosti:			
Natezna moč			
Vzdolžna (md) ¹	≥ 6 N/mm ²	System 2+	
Prečna (cmd) ²	≥ 6 N/mm ²		
Raztezek			
Vzdolžni (md) ¹	≥ 500 %	System 2+	
Prečni (cmd) ²	≥ 500 %		
Odpornost proti preboju korenin	Ustreza	System 2+	
Odpornost proti statični obremenitvi			
Mehka podlaga	≥ 20 kg	System 2+	
Trda podlaga	≥ 20 kg		
Odpornost proti udarcem			
Mehka podlaga	≥ 1000 mm	System 2+	
Trda podlaga	≥ 800 mm		
Odpornost proti pretrgu			
Vzdolžni (md) ¹	NPD	System 2+	
Prečni (cmd) ²			
Moč stikov			
Odpornost stika proti lupljenju	≥ 400 N / 50 mm	System 2+	
Strižna trdnost stikov	≥ 400 N / 50 mm	System 2+	
Odpornost			
Izpostavljenost UV žarkom	Ustreza (> 5000 ur / razred 0)	System 2+	
Prožnost pri nizkih temperaturah	≤ -40 °C	System 2+	
Nevarne snovi	NPD	System 2+	

¹ md = machine direction (smer stroja)

² cmd = cross machine direction (prečno na smer stroja)

Izjava o lastnostih

Sikaplan® TB-18

63787679

2022.01, verzija 1

1005

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z zbirko navedenih lastnosti. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj,
Direktor
Trzin, 07.06.2023

Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS. Besedilo velja za EGP.



O6

Sika Services AG, Zürich, Švica

63787679

EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013

Priglašeni organ 1213, 0672

Hidroizolacijski trakovi, polimerni in elastomerni trakovi za hidroizolacijo streh

Izjava o lastnostih

Sikaplan® TB-18

63787679

2022.01, verzija 1

1005

Odziv na ogenj	Razred E
Natezne lastnosti:	
Natezna moč	
Vzdolžna (md) ¹	≥ 6 N/mm ²
Prečna (cmd) ²	≥ 6 N/mm ²
Raztezek	
Vzdolžni (md) ¹	≥ 500 %
Prečni (cmd) ²	≥ 500 %
Odpornost proti statičnim obremenitvam	
Mehka podlaga	≥ 20 kg
Trda podlaga	≥ 20 kg
Odpornost proti udarcem	
Mehka podlaga	≥ 1000 mm
Trda podlaga	≥ 800 mm
Moč stikov:	
Odpornost stika proti lupljenju	≥ 400 N / 50 mm
Strižna trdnost stikov	≥ 400 N / 50 mm
Prožnost pri nizkih temperaturah	≤ -40 °C

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Izjava o lastnostih

Sikaplan® TB-18
63787679
2022.01, verzija 1
1005

