

## TEHNIČNI LIST

## SikaProof® Tape A+ N

Samolepilni trak za tesnjenje notranjih stikov Sikaproof® A+ vodotesnega sistema

## OPIS IZDELKA

SikaProof® Tape A+ N je samolepilni trak na osnovi poliakrilatnega lepila z nosilno folijo in ločilno oblogo.

## UPORABA

- Tesnjenje in lepljenje prekrivnih stikov, povezav in detajlov znotraj sistema membran SikaProof® Tape A+ N.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Popoln in trajen oprijem na betonsko konstrukcijo.
- Brez stranskega pronicanja vode med betonsko konstrukcijo in sistemom membran.
- Visoka sposobnost oprijema in tesnjenja v hladnem in vlažnem okolju.
- Enostavna in hitra vgradnja.

## INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	4 zvitki v kartonasti škatli.	
	Dolžina zvitka	25 m
	Širina zvitka	(120 ± 5) mm
	Za razpoložljive različice v embalaži glejte trenutni cenik.	
Rok uporabe	18 mesecev od datuma izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži, v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +30°C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	
Videz/barva	Zgornja plast	Svetlo siva hibridna vezna plast z rumeno hidroizolacijsko plastjo.
	Spodnja plast	Prosojno poliakrilatno lepilo, prekrito z belo ločilno oblogo.
Debelina	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

## SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema	SikaProof® Tape A+ N je sistemska komponenta za spajanje stikov sistema membran SikaProof® A+. Za podrobnejše informacije glejte Sikiino navodila za vgradnjo sistema SikaProof® A +
-------------------	--

# INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Največ	+45 °C
	Najmanj	+5 °C
Temperatura podlage	Najmanj	+5 °C

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## DRUGI DOKUMENTI

Glejte sledeča navodila za vgradnjo podjetja Sika®:

- Sikina navodila za vgradnjo: SikaProof® A+
- Sikin priročnik za uporabo: SikaProof® A+

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## NAVODILA ZA VGRADNJO

POMEMBNO

### Strogo upoštevajte postopke vgradnje

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v navodilih za uporabo, priročnikih za vgradnjo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na mestu vgradnje.

POMEMBNO

### Vgradnjo sme izvajati le usposobljeno osebje

Vgradnjo tega izdelka sme izvajati le s strani podjetja Sika usposobljen ali odobren izvajalec. Izvajalec mora imeti tudi izkušnje z vgradnjo tovrstnih izdelkov.

## KAKOVOST PODLAGE

Stična površina je siva stran membrane SikaProof® A+. Biti mora suha ali rahlo vlažna, čista in brez kakršnih koli materialov, ki bi lahko ovirali oprijem.

### Uporaba izven določenih pogojev vgradnje

Opomba: Pod določenimi okoliščinami se izdelek lahko uporablja v razmerah, ki niso navedene v tem tehničnem listu. Vendar pa to zahteva posebne previdnostne ukrepe in načine vgradnje.

1. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

SikaProof® Tape A+ N

Oktober 2023, Verzija 02.01

02072030800000021

## VGRADNJA

POMEMBNO

### Izpostavljenost UV sevanju ali vremenskim vplivom

Izdelek ni odporen proti trajni izpostavljenosti UV sevanju ali vremenskim vplivom.

- Zaščitite pred izpostavljenostjo UV sevanju ali vremenskim vplivom čim prej, vendar najkasneje v 90 dneh po vgradnji.

1. Odstranite ločilno oblogo.
2. Položite na sivo stran membrane SikaProof® A+.
3. Trdno pritisnite s pritisnim valjčkom.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaProofTapeA+N-sl-SI-(10-2023)-2-1.pdf