

# Sika MonoTop<sup>®</sup>-722 Mur

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 42603130

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	42603130
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	EN 998-2:2016 Projektirana, večnamenska zidarska malta za uporabo na zidovih, stebrih in predelnih stenah
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	<b>SISTEM/I OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI (AVCP):</b>	Sistem 2+
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 998-2:2016/ SIST EN 998-2:2017
	Priglašeni organ/i:	0546


## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	Razred M20	
Strižna trdnost	0,15 MPa (vrednost v tabeli)	
Upogibna trdnost	NPD	
Vsebnost kloridnih ionov	< 0,1%	
Odziv na ogenj	Eurorazred A2	EN 998-2:2016/ SIST EN 998-2:2017
Vpijanje vode	0,2 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	
Prepustnost vodne pare	μ 15/35 (vrednost v tabeli)	
Toplotna prevodnost	0,83 W/mK ( $\lambda_{10, \text{suho}}$ vrednost v tabeli, P=50%)	
Trajnost	NPD	
Nevarne snovi	NPD	

## 8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj  
Direktor  
Trzin, 17.11.2021



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

## SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sika MonoTop <sup>®</sup> -722 Mur	EN 1504-3:2005 / SIST EN 1504-3:2006	32158493
Sika MonoTop <sup>®</sup> -722 Mur	EN 998-1:2016 / SIST EN 998-1:2017	26114037

Izjava o lastnostih  
Sika MonoTop<sup>®</sup>-722 Mur  
42603130  
2018.07, verzija 3  
1026



13

Št. Izjave o lastnostih 42603130

Sika Services AG, Zurich, Švica

EN 998-2:2016/ SIST EN 998-2:2017

Priglašeni organ 0546

Projektirana, večnamenska zidarska malta za uporabo na zidovih, stebrih in predelnih stenah

Tlačna trdnost	Razred M20
Strižna trdnost	0,15 MPa (vrednost v tabeli)
Vsebnost kloridnih ionov	< 0,1%
Odziv na ogenj	Eurorazred A2
Vpijanje vode	0,2 Kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Prepustnost vodne pare	μ 15/35 (vrednost v tabeli)
Toplotna prevodnost	0,83 W/mK ( $\lambda_{10, \text{suho}}$ vrednost v tabeli, P=50%)

<http://dop.sika.com>

---

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

---

### PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

---

Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Slovenija  
[http:// www.sika.si](http://www.sika.si)

Izjava o lastnostih  
Sika MonoTop®-722 Mur  
42603130  
2018.07 , verzija 3  
1026

4/4

**BUILDING TRUST**

