

## TEHNIČNI LIST

## SCHÖNOX® MULTIFIX

Akrilno lepilo in sredstvo za povečanje sprijemljivosti

**OPIS IZDELKA**

SCHÖNOX® MULTIFIX je akrilno lepilo in sredstvo za povečanje sprijemljivosti, primerno za lepljenje prosto ležečih tekstilnih talnih oblog, CV oblog in SL ploščic na vseh vodoodpornih podlagah, ki so primerne za ta namen, v notranjih prostorih.

**UPORABA**

SCHÖNOX® MULTIFIX je primeren za pritrjevanje:

- Tekstilne obloge s/z:
- penastim hrbtiščem, gladkim ali reliefnim
- lateks pena, hrbtišče iz lateksa ali poliuretanske pene
- sintetičnim hrbtiščem ali hrbtiščem iz jute
- primernim netkanim hrbtiščem
- Obloge iz CV
- SCHÖNOX TS
- Protidrsno vgradnjo SL plošč (pazite na način dela) na primernih podlagah v notranjih prostorih.

**LASTNOSTI/PREDNOSTI**

- Nizka poraba / velika pokritost
- Temeljni premaz ni potreben
- Enostavno odstranjevanje s pomočjo milnice
- Brez topil po TRGS 610
- Za posebne namene se lahko redči
- Primeren za pranje s šamponi po RAL 991 A2
- Primerno za uporabo na sistemih talnega ogrevanja
- Lahko se nanaša z valjčkom
- Močna lepilna vlakna
- Kratki čas sušenja
- Enostavna vgradnja
- Dolg čas vgradnje
- Hitra rast lepilne moči
- Premaz je mogoče odstraniti iz podlag, ki niso vpojne, po odstranitvi oblog
- Posamezne tekstilne plošče je možno zamenjati tudi po daljšem obdobju
- Za notranjo uporabo

**INFORMACIJE O VAROVANJU OKOLJA**

- Gradbeni proizvod preskušen na emisije na osnovi načel DIBt – odobritev št.: Z-155.20-168
- EMICODE EC 1: zelo nizke emisije
- Okoljska izjava po ISO 14025 in EN 15804

**ODOBRITVE/STANDARDI**

- Izpolnjuje zahteve Direktive o pomorski opremi (MED) 2014/90/EU
- Primeren za stole opremljene s koleščki po EN 12 529
- Primeren za pranje s šamponi po RAL 991 A2

**INFORMACIJE O IZDELKU**

<b>Kemijska osnova</b>	Sintetična disperzija umetne smole z dodatki veziv
<b>Embalaža</b>	Plastična vedra po 14,0 kg
<b>Barva</b>	Svetlo bež

<b>Rok uporabe</b>	12 mesecev od datuma proizvodnje
<b>Pogoji za shranjevanje</b>	Izdelek hranite v nepoškodovanih, originalno zaprtih posodah, v suhih, hladnih pogojih. Zaščitite pred zmrzaljo. Ne hranite pri temperaturah pod +5 °C. Odprta vedra je treba takoj zapreti in porabiti čim prej. Odstranite nastalo kožo, je ne vmešavajte. ened pails should be closed immediately and consumed as soon as possible. Remove any skin that has formed, do not stir in.
<b>Gostota</b>	~1,1 kg/l

## INFORMACIJE O VGRADNJI

<b>Poraba</b>	Nanašanje z valjčkom: 100 – 200 g/m <sup>2</sup> Zobata gladilka TKB A1-A4: 150 – 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura podlage</b>	Med nanašanjem SCHÖNOX® MULTIFIX mora biti temperatura podlage > +15 °C.
<b>Čas sušenja</b>	Čas sušenja: ~24 ur Končna trdnost: ~72 ur Vrednosti so približne in so odvisne od podnebnih nihanj v okolici ter se razlikujejo glede na vpojnost podlage in orodja za nanašanje.
<b>Čas nanosa / vgradnje</b>	Čakalni čas: ~20 – 90 minut Čas obdelave: kot kontaktno lepilo v roku 2 ur

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### PRIPRAVA PODLAGE

- Ustrezna trdnost, nosilnost, dimenzijska stabilnost in trajna suhost.
- Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem, npr. prahu, umazanije, olja, maščob in nesprijetih delcev.
- Za lepljenje talnih oblog:
- Obstoječo podlago je potrebno preveriti, ali je trdno fiksirana na podlago, ne prepušča vlage, ima zaprto površino in ali je čista. Stare tlake je potrebno temeljito očistiti.
- Ni mogoče zagotoviti popolne odstranitve SCHÖNOX® MULTIFIX iz keramičnih ploščic, naravnega kamna, parketa, linoleja in drugih oblog z odprtimi porami.
- V primeru posebnih oblog, si preberite tehnične liste proizvajalca oblog za zahtevano podlago.
- Veljajo zahteve ustreznih veljavnih standardov, direktiv in tehničnih predpisov.

### MEŠANJE

SCHÖNOX® MULTIFIX je posebno akrilno lepilo in snov, ki povzroča lepljivost z zelo nizkimi emisijami in jo je pred uporabo potrebno premešati

### METODA NANAŠANJA/ORODJE

- Obloge vgrajene s SCHÖNOX® MULTIFIX morajo biti aklimitizirane, nenapete in položene ploskovno.
- Lepilo enakomerno nanesite po površini. Preprečite nastanek grudic lepila.
- Ustrezna količina lepila je določena glede na hrbtišče obloge. Poskrbite za ustrezno omočenje.
- Priporočena velikost lopatice: TKB A1, A2, A3, A4 ali valjček.
- Za zmanjšanje oprijema je SCHÖNOX® MULTIFIX mogoče primešati do 50 % vode.
- Tekstilne obloge s sintetičnim sekundarnim hrbtiščem se po navadi polagajo med "pol suho" fazo.
- Obloge z gladkim hrbtom se po navadi polagajo v "kontaktni fazi".
- Prostoležeče tekstilne plošče se lepijo s pomočjo razredčenega SCHÖNOX® MULTIFIX, da bi jih bilo enostavneje odstraniti. Polagajo se v "kontaktni fazi".
- Razmerje redčenja je potrebno prilagoditi oblogi. Adhezija obloge mora biti zadostna, vendar še vedno takšna, da lahko oblogo zamenjamo.
- V primeru dvomov napravite preskus sami ali zahtevajte strokovni nasvet.
- Po polaganju brez mehurjev oblogo zgladite in nato po čakalni dobi ponovno zgladite ter zvaljajte.
- Faze polaganja:
  - "pol-suha faza": začetek kontaktne faze, grebeni lepila so prozorni, nastanek vlaken je razviden. Grebeni lepila za zdaj še niso posušeni.
  - "kontaktna faza": sloj lepila je prozoren, vendar še vedno lepljiv na dotik.
  - Če želite oblogo dvigniti:
  - Če želite oblogo odstraniti, jo počasi privzdignite od

podlage.

- Ostanke lepila namočite z milnico za približno 30 minut in nato odstranite. Ta postopek lahko po potrebi ponovite.
- Neposredno lepljenje na ostanke starega lepila lahko povzroči reakcijo in tudi neprijeten vonj.

## ČIŠČENJE ORODJA

Sveže ostanke izdelka iz orodja in opreme za nanašanje se lahko odstrani z vodo takoj po uporabi. Utrjen/strjen material se lahko odstrani le mehansko.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si



Tehnični list  
SCHÖNOX® MULTIFIX  
Julij 2021, Verzija 01.01  
02051203000000043

SCHNOXMULTIFIX-SI-SI-(07-2021)-1-1.pdf