

TEHNIČNI LIST

SikaProof® ExTape-150

Samolepilni trak za zunanje tesnjenje Sikaproof® A vodotesnega sistema

OPIS IZDELKA

SikaProof® ExTape-150 je samolepilni trak na osnovi butilnega lepila za zunanje tesnjenje in detajliranje na SikaProof® A membranskih sistemih. Trak je sestavljen iz rumenega nosilnega filma in zaščitne ločilne folije.

UPORABA

SikaProof® ExTape-150 lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Tesnjenje prečnih prekrivnih spojev, povezav in detajlov v SikaProof® A membranskih sistemih.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Visoka sposobnost oprijema in tesnjenja
- Enostavna in hitra namestitvev
- Zaščitna ločilna folija za enostavno namestitvev

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	4 zvitki v kartonasti škatli. Velikost posameznega zvitka: dolžina 20 m/ širina 150 mm.
Videz/barva	Zgornja plast: rumena nosilna folija prevlečena s črnim butilnim lepilom. Spodnja plast: bela ločilna zaščitna folija.
Rok uporabe	24 mesecev od dneva proizvodnje.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži, v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in +30°C. Vedno glejte embalažo.
Debelina	1,10 mm

SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema

Komponente sistema:

- SikaProof® A-05 ali A-08 / HC ali A-12 / HC membrane
- SikaProof® Tape-150 A samolepilni trak za notranje spajanje
- SikaProof® ExTape-150 samolepilni trak za zunanje spajanje

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici

Najmanj +5 °C/ največ +35°C

Temperatura podlage

Temperatura podlage: najmanj +5°C (glejte še druge dokumente za več informacij).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Stična površina je svetlo rumena SikaProof® stran membrane. Biti mora suha, čista in brez kakršnih koli materialov, ki bi lahko ovirali lepljenje. Če zahtev glede podlage ne dosežemo, je treba ustrezno ukrepati. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Potrebno je upoštevati druge dokumente, kot so izjava o metodah, priročnik za uporabo in vgradnjo ali delovna navodila.

Odstranite zaščitno folijo, nanesite na zunanjo/membransko stran in trak trdno pritisnite s pomočjo valjčka.

Za SikaProof® A sistem se SikaProof® ExTape-150 uporablja skupaj s SikaProof® Tape-150 A za enostavno, hitro in varno dvojno lepljenje stikov in povezav.

DRUGI DOKUMENTI

- Sikina izjava o metodah: SikaProof® A/HC

OMEJITVE

Montažna dela lahko izvajajo le s strani Sika® odobreni ali usposobljeni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.

- Izpolnjeni morajo biti pogoji za kakovost podlage.
- Če SikaProof® ExTape-150 uporabljamo v vlažnih razmerah ali pri temperaturah pod +5 °C so možne izjeme v posebnih okoliščinah z ustreznimi previdnostnimi ukrepi. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo.
- SikaProof® ExTape-150 ni trajno UV in vremensko odporen. Zato membranskega sistema ne smemo na-

mestiti na konstrukcije, ki so stalno izpostavljene UV svetlobi in vremenskim vplivom.

- SikaProof® ExTape-150 je treba zaščititi čim prej ali najpozneje po 90 dneh ali pred zasipanjem, kar nastopi prej.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

Tehnični list

SikaProof® ExTape-150
September 2020, Verzija 01.02
02072030800000002

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

SikaProof® ExTape-150
September 2020, Verzija 01.02
020720308000000002

SikaProofExTape-150-sl-SI-(09-2020)-1-2.pdf

