

TEHNIČNI LIST

SikaProof® Tape A+

Samolepilni trak za notranje tesnjenje stikov Sikaproof® A+ sistema hidroizolacije

OPIS IZDELKA

SikaProof® Tape A+ je samolepilni trak na osnovi poliakrilatnega lepila z nosilno folijo in ločilno folijo.

UPORABA

SikaProof® Tape A+ lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Tesnjenje in lepljenje prekrivnih stikov, povezav in detajlov v SikaProof® A+ sistemu membran.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Popolnoma vezan na betonsko konstrukcijo (enako kot pri SikaProof® A+)
- Brez stranskega pronicanja vode med betonsko konstrukcijo in sistemom membran
- Visoka sposobnost oprijema in tesnjenja, še posebej pri hladnih in vlažnih pogojih
- Enostavna in hitra namestitvev

ODOBRITVE/STANDARDI

- Vodotesnost površinskega tesnilnega sistema SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, poročilo o preizkusu št. 2018-275

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	2 zvitka v kartonasti škatli.	
	Velikost posameznega zvitka	Dolžina: 25 m Širina: 150 (± 5) mm
Videz/barva	Zgornja plast	Siva hibridna vezna plast z rumeno hidroizolacijsko plastjo
	Spodnja plast	Prosojno poliakrilatno lepilo, prekrito z belo ločilno folijo
Rok uporabe	18 mesecev od dneva izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v neodprti, nepoškodovani, originalni embalaži, v suhem prostoru pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte embalažo.	
Debelina	1,80 mm	

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	SikaProof® Tape A+ je komponenta sistema za notranje tesnjenje stikov SikaProof® A+ sistema membran. Za podrobnejše informacije glejte Sikina navodila za vgradnjo sistema SikaProof® A +
-------------------	---

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici Najmanj +5 °C/ največ +45 °C

Temperatura podlage Najmanj +5 °C

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Stična površina je siva stran hibridne vezne plasti membrane SikaProof® Tape A+. Biti mora suha (ali rahlo vlažna), čista in brez kakršnih koli materialov, ki bi lahko ovirali lepljenje. Če zahtev glede podlage ne dosežemo, je treba ustrezno ukrepati. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke namestitve, kot so opredeljeni v izjavah o metodah, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na lokaciji.

Postopek vgradnje

Odstranite ločilno folijo, nanesite na sivo membransko stran SikaProof® A+ membrane in trak trdno pritisnite s pomočjo valjčka.

DRUGI DOKUMENTI

- Sikina izjava o metodah: SikaProof® A+
- Sikina navodila za uporabo: SikaProof® A+
- Tehnični list: SikaProof® A+ 12

OMEJITVE

Montažna dela lahko izvajajo le s strani Sika® odobreni ali usposobljeni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.

- Med neprekinjenim ali dolgotrajnim dežjem ali sneženjem ne vgrajujte SikaProof® Tape A+ membrane.
- Kvaliteta in pogoji podlage morajo biti izpolnjeni ali pa je treba sprejeti ustrezne ukrepe. Za več informacij se obrnite na Sikino tehnično službo.
- SikaProof® Tape A+ ni trajno UV in vremensko odporen.
- Konstrukcijski beton je treba vgraditi v 90 dneh po vgradnji SikaProof® A+ sistema membran.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

SikaProof® Tape A+
Oktober 2020, Verzija 03.01
02072030800000007

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje potencialno zelo nevarnih snovi (SVHC), kot so navedene v Aneksu XIV Uredbe REACH ali na seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaProofTapeA+-sl-SI-(10-2020)-3-1.pdf