

TEHNIČNI LIST

Sarnavap[®] Tape F

Lepilni trak iz butilne gume za Sarnavap[®] parne zapore

OPIS IZDELKA

Sarnavap[®] Tape F je dvostranski tesnilni trak iz butilne gume z nadzorovanim obsegom raztezanja.

UPORABA

Ta izdelek lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

- Lepljenje preklopnih stikov v Sarnavap[®] slojih za nadzor hlapov (polietilen) in za pritrditev Sarnavap[®] VCL na gladke površine.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Zaščitno folijo se lahko odstrani s prsti
- Nadzorovano območje raztezanja lepila
- Visoka vzdržljivost
- Uporablja se samo za nepredušni plasti

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Lepilo: Butilna guma Zaščitna folija: Polipropilen
Embalaža	Glejte zadnji cenik.
Videz/barva	Gladek, ploščat profil. Črna.
Rok uporabe	2 leti od dneva izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhih pogojih in pri temperaturah med + 5 °C in + 25 °C. Vedno upoštevajte embalažo.
Dolžina	40,00 m (-5 cm / +20 cm)
Širina	15 mm (±1,0 mm)
Debelina	1,0 mm (-0 mm / +0,2 mm) Gostota: 1,2 g/cm ³ (+20 °C)

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Pomožni izdelki sistema: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnavap[®] PE parne zapore
Združljivost	Ni združljivo z neposrednim stikom s PVC, katranom, asfaltom, vročim bitumnom, sredstvi za zaščito lesa s površinsko aktivnimi snovmi in snovmi, ki vsebujejo olja, topila ali vlažilna sredstva. Ti materiali lahko negativno vplivajo na lastnosti izdelka.

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Lepilni trak mora imeti enako temperaturo kot je temperatura zraka v okolici. Za šive in detajle najmanj +5 °C / največ +40 °C
Temperatura podlage	Najmanj +5 °C / največ + 40 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: Sarnafil® in Sikaplan® sistemi ravnih streh.

OMEJITVE

Vgrajevanje smejo izvajati samo s srarni podjetja Sika®, usposobljeni in odobreni izvajalci ki imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.

- Uporaba Sarnavap® Tape F je omejena na zemljepisna območja s povprečnimi najnižjimi mesečnimi temperaturami -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo je omejena na +50 °C.
- Ne uporabljajte pri trajni izpostavljenosti UV sevanju.

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Kontaktne površine morajo biti suhe, čiste in brez prahu, maščob in drugih materialov, ki bi lahko vplivali na oprijem.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

PRIPRAVA PODLAGE

Pred vgradnjo traku je treba z vseh površin popolnoma odstraniti ves prah in prašne delce.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Po potrebi upoštevajte nadaljnjo dokumentacijo, kot je ustrezna izjava o metodah, priročnik za uporabo in navodila za vgradnjo ali delo.

Prekrivanja

Preklopi folije morajo biti široki 80 mm.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SarnavapTapeF-sl-SI-(11-2020)-1-1.pdf

Tehnični list

Sarnavap® Tape F
November 2020, Verzija 01.01
02094505120000002