

Sikaflex® PRO-3 Purform

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 33809346

| | | |
|----|--|---|
| 1 | ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA: | 33809346 |
| 2 | PREDVIDENA UPORABA: | EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013 Tesnilna masa za nekonstrukcijske stike v sprehajalnih površinah za zunanjo in notranjo uporabo PW EXT-INT CC. Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 4. del: Tesnilne mase za sprehajalne površine |
| 3 | PROIZVAJALEC: | Sika Services AG Tüfenwies 16 8048 Zürich Švica |
| 4 | POOBLAŠČENI ZASTOPNIK: | Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin |
| 5 | SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI: | Sistem 3 |
| 6a | HARMONIZIRANI STANDARD: | EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013 |
| | Priglašeni organi: | 1213 |


7 NAVEDENE LASTNOSTI

| Bistvene značilnosti | Lastnosti | AVCP | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|--|---|----------|--|
| Odziv na ogenj | Razred E | Sistem 3 | |
| Sproščanje kemikalij, nevarnih za okolje in zdravje | NPD | Sistem 3 | |
| Vodotesnost in zrakotesnost | | | |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu | NF pri 100% raztezu | Sistem 3 | |
| Izguba prostornine | ≤ 10% | Sistem 3 | |
| Odpornost proti pretrgu | NF pri 50% raztezu | Sistem 3 | |
| Lastnosti lepljenja / kohezijske pri vzdrževanem raztezu po 28 dneh potopitve v vodo | NF pri 100% raztezu, sprememba sekantnega modula: ≤ 50% | Sistem 3 | EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013 |
| Lastnosti lepljenja / kohezijske pri vzdrževanem raztezu po 28 dneh potopitve v slano vodo | NF pri 100% raztezu | Sistem 3 | |
| Natezne lastnosti (sekantni modul) pri (-30 ± 2) °C za območja s hladnim podnebjem | 1,3 MPa | Sistem 3 | |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu pri (-30 ± 2) °C za območja s hladnim podnebjem | NF pri 100% raztezu | Sistem 3 | |
| Trpežnost | Ustreza | Sistem 3 | |

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj
Direktor
Trzin, 09.06.2022



Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

| Ime izdelka | Harmonizirane tehnične specifikacije | Številka izjave o lastnostih |
|--------------------------|--|------------------------------|
| Sikafloor® PRO-3 Purform | EN 14188-2:2004 / SIST EN 14188-2:2005 | 15886099 |

Izjava o lastnostih
Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07, ver. 1
1003, 1009



20

Sika Services AG, Zurich, Švica

Št. izjave o lastnostih: 33809346

EN 15651-4:2012 / SIST EN 15651-4:2013

Priglašen organ 1213

Tesnilna masa za nekonstrukcijske stike v sprehajalnih površinah za zunanjo in notranjo uporabo PW EXT-INT CC

| | |
|--|---|
| Odziv na ogenj | Razred E |
| Vodotesnost in zrakotesnost | |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu | NF pri 100% raztezu |
| Izguba prostornine | ≤ 10% |
| Odpornost na pretrg | NF pri 50% raztezu |
| Lastnosti lepljenja / kohezijske pri vzdrževanem raztezu po 28 dneh potopitve v vodo | NF pri 100% raztezu, sprememba sekantnega modula: ≤ 50% |
| Lastnosti lepljenja / kohezijske pri vzdrževanem raztezu po 28 dneh potopitve v slano vodo | NF pri 100% raztezu |
| Natezne lastnosti (sekantni modul) pri (-30 ± 2) °C za območja s hladnim podnebjem | 1,3 MPa |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu pri (-30 ± 2) °C za območja s hladnim podnebjem | NF pri 100% raztezu |
| Trpežnost | Ustreza |

<http://dop.sika.com>

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevat je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Izjava o lastnostih

Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07, ver. 1
1003, 1009

ZA DODATNE INFORMACIJE:

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Telefon 01.580.95.34
Telefax 01.580.95.33
www.sika.si

Izjava o lastnostih
Sikaflex® PRO-3 Purform
33809346
2020.07 , ver. 1
1003, 1009

4/4

BUILDING TRUST

