

# Sikaplan® G-18

## IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 40914586

1	<b>ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:</b>	40914586
2	<b>PREDVIDENA UPORABA:</b>	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh
3	<b>PROIZVAJALEC:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:</b>	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	<b>SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:</b>	Sistem 2+ Sistem 3
6a	<b>HARMONIZIRANI STANDARD:</b>	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013
	Priglašeni organi:	1213, 0672

## 7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	
Vodotesnost	Ustreza	Sistem 2+	
Natezne lastnosti:			
Natezna trdnost vzdolžno (md)1)	≥ 1000 N / 50 mm	Sistem 2+	
prečno (cmd)2)	≥ 900 N / 50 mm		
Raztezek			
Vzdolžni (md)1)	≥ 15 %	Sistem 2+	
Prečni (cmd)2)	≥ 15 %		
Odpornost na preboj korenin	NPD	Sistem 2+	
Odpornost na statične obremenitve			
Mehka podlaga	NPD	Sistem 2+	
Trda podlaga			EN 13956:2012
Odpornost na udarce			SIST EN
Mehka podlaga	≥ 500 mm	Sistem 2+	13956:2013
Trda podlaga	≥ 800 mm		
Odpornost proti trganju			
vzdolžno (md)1)	≥ 150 N	Sistem 2+	
prečno (cmd)2)	≥ 150 N		
Moč stika:			
Odpornost na razslojitev	Porušitev: C, ni porušitve v stiku	Sistem 2+	
Strižna trdnost stika	≥ 600 N / 50 mm	Sistem 2+	
Odpornost na UV sevanje	Ustreza (> 5'000 h / Razred 0)	Sistem 2+	
Zmožnost prepogibanja pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C	Sistem 2+	
Nevarne snovi	NPD	Sistem 2+	

<sup>1</sup> md = machine direction (smer stroja)

<sup>2</sup> cmd = cross machine direction (prečno na smer stroja)

### Izjava o lastnostih

Sikaplan® G-18  
40914586  
2020.02 , ver. 1  
1003

---


**8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA**

---

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Samo Križaj  
Direktor  
Trzin, 07.05.2021



---

Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

## SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime proizvodov	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikaplan® G-18:1011	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013	98197176

### Izjava o lastnostih

Sikaplan® G-18  
40914586  
2020.02 , ver. 1  
1003



07

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP št. 40914586

EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013

Priglašeni organ 1213, 0672

Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh

Odziv na ogenj	Razred E
Vodotesnost	Ustreza
Natezne lastnosti:	
Natezna trdnost vzdolžno (md)1	$\geq 1000 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
prečno (cmd)2	$\geq 900 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Raztezek	
Vzdolžni (md)1	$\geq 15 \%$
Prečni (cmd)2	$\geq 15 \%$
Odpornost na udarce	
Mehka podlaga	$\geq 500 \text{ mm}$
Trda podlaga	$\geq 800 \text{ mm}$
Odpornost proti trganju	
vzdolžno (md)1	$\geq 150 \text{ N}$
prečno (cmd)2	$\geq 150 \text{ N}$
Moč stika:	
Odpornost na razslojitev	Porušitev: C, ni porušitve v stiku
Strižna trdnost stika	$\geq 600 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Trajnsot	Ustreza (> 5'000 h / razred 0)
Odpornost na UV sevanje	
Zmožnost prepogibanja pri nizkih temperaturah	$\leq -25 \text{ °C}$

<http://dop.sika.com>**Izjava o lastnostih**

Sikaplan® G-18  
40914586  
2020.02 , ver. 1  
1003

---

## EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w)

---

### PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

---

#### Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Tel: 01.580.95.34  
Fax: 01.580.95.33  
email: [info@si.sika.com](mailto:info@si.sika.com)

#### Izjava o lastnostih

Sikaplan® G-18  
40914586  
2020.02, ver. 1  
1003