

SikaBit® P-50-10 SIST-1031

IZJAVA O LASTNOSTIH No. 47860513

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	47860513
2	PREDVIDENA UPORABA:	SIST EN 14695:2010 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje betonskih premostitvenih objektov in drugih povoznih površin
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 2+
6a	HARMONIZIRAN STANDARD:	SIST EN 14695:2010
	Priglašeni organi:	1370

Izjava o lastnostih

SikaBit® P-50-10 SIST-1031

47860513

2020.07 , verzija 01

1520

7 NAVEDENE LASTNOSTI

Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Absorpcija vode	$\leq 0.5 \%$	Sistem 2+	SIST EN 14695:2010
Natezne lastnosti: Največja natezna sila - L/T	$\geq 800 \text{ N}/50 \text{ mm}$	Sistem 2+	
Natezne lastnosti: Raztezek - L/T	$\geq 40 \%$	Sistem 2+	
Moč vezi	$\geq 0,4 \text{ N}/\text{mm}^2$	Sistem 2+	
Zmožnost premoščanja razpok	NPD	Sistem 2+	
Združljivost s toplotno obdelavo	$\geq 80 \%$	Sistem 2+	
Hladno upogibanje	$\leq -10 \text{ }^\circ\text{C}$	Sistem 2+	
Strižna trdnost	$\geq 0,30 \text{ N}/\text{mm}^2$	Sistem 2+	
Toplotna odpornost	NPD	Sistem 2+	
Kompresijska odpornost	Ustreza	Sistem 2+	
Obstojnost: Absorpcija vode	$\leq 0.5 \%$	Sistem 2+	
Prožnost po 90 dneh pri $70 \text{ }^\circ\text{C}$	$-5 \text{ }^\circ\text{C} + 10 \text{ }^\circ\text{C}$		
Toplotna odpornost po 90 dneh pri $70 \text{ }^\circ\text{C}$	$110 \text{ }^\circ\text{C} - 10 \text{ }^\circ\text{C}$		
Združljivost s toplotno obdelavo	$\geq 80 \%$		
Nevarne snovi	Brez azbesta in katrana	Sistem 2+	

Izjava o lastnostih

SikaBit® P-50-10 SIST-1031

47860513

2020.07 , verzija 01

1520

8 USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z zbirko navedenih lastnosti. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mitja Velikanje
Vodja tehnične službe
Trzin, 21. September 2020




Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime izdelka	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
SikaBit® P-50-10 SIST-1031	SIST EN 13969:1004/A1:2006	38716614

Izjava o lastnostih
SikaBit® P-50-10 SIST-1031
47860513
2020.07 , verzija 01
1520



19

Sika Services AG, Zurich, Švica

47860513

SIST EN 14695:2010

Notified Body 1370

Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje betonskih premostitvenih objektov
in drugih povzernih površin

Vodotesnost	Ustreza
Absorpcija vode	$\leq 0.5 \%$
Natezne lastnosti:	
Natezna moč	
Vzdolžna (md) ¹	$\geq 800 \text{ N}/50 \text{ mm}$
Prečna (cmd) ²	$\geq 800 \text{ N}/50 \text{ mm}$
Raztezek	
Vzdolžen (md) ¹	$\geq 40 \%$
Prečni (cmd) ²	$\geq 40 \%$
Moč vezi	$\geq 0,4 \text{ N}/\text{mm}^2$
Združljivost s toplotno obdelavo	$\geq 80 \%$
Hladno upogibanje	$\leq - 10 \text{ }^\circ\text{C}$
Strižna trdnost	$\geq 0,30 \text{ N}/\text{mm}^2$
Kompresijska odpornost	Ustreza
Obstojnost:	
Absorpcija vode	$\leq 0.5 \%$
Prožnost po 90 dneh pri 70 °C	- 5 °C + 10 °C
Toplotna odpornost po 90 dneh pri 70 °C	110 °C - 10 °C
Združljivost s toplotno obdelavo	$\geq 80 \%$
Nevarne snovi	Brez azbesta in katrana

<http://dop.sika.com>**Izjava o lastnostih**

SikaBit® P-50-10 SIST-1031

47860513

2020.07 , verzija 01

1520

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH)

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PРАВNO SPOROČILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o namestitvi in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega varnostnega podatkovnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Izjava o lastnostih
SikaBit® P-50-10 SIST-1031
47860513
2020.07 , verzija 01
1520

5/5

BUILDING TRUST

