

TEHNIČNI LIST

SikaRoof® Primer-600

Temeljni premaz za samolepilne parne zapore ali hidroizolacijske strešne membrane

OPIS IZDELKA

SikaRoof® Primer-600 je enokomponenten, pripravljen za uporabo temeljni premaz na osnovi sintetične gume in smol, namenjen izboljšanju oprijemljivosti določenih Sika® strešnih membran.

UPORABA

Temeljni premaz za nanos samolepilnih tehnologij na različne podlage.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Dokazana učinkovitost skozi desetletja
- Enostaven za uporabo
- Nanašanje brez varjenja
- Visoka oprijemljivost na različnih konstrukcijskih podlagah in površinah
- Enokomponenten, pripravljen za uporabo
- Nanaša se s čopičem ali valjčkom

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Temeljni premaz na osnovi sintetične gume in sintetičnih smol. Vsebuje topila.
Embalaža	Posode po 5 kg ali 12,5 kg.
Površinski izgled - barva	Črna
Rok uporabe	18 mesecev od dneva izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno glejte embalažo.
Gostota	~0,84 kg/l (+20 °C)
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	HOS-CH 63,4 % HOS-EU 63,4 %
Konsistenca	Tekoča

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	~150–500 g/m ² Poraba je odvisna od hrapavosti in vpojnosti podlage. Podatki so zgolj teoretični in ne upoštevajo dodatne porabe materiala zaradi poroznosti površine, profila površine, razlik v višini ali izgub pri nanašanju itd.
Temperatura zraka	+5 °C min
Temperatura podlage	+5 °C min

Čas do izgube lepljivosti

~30 minut

Glede na pogoje v okolici, lastnosti podlage in količino nanesenega temeljnega premaza.

Čas čakanja/nanos končnega premaza

~30 minut

Glede na pogoje v okolici, lastnosti podlage in količino nanesenega temeljnega premaza.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

DIREKTIVA 2004/42/ES – OMEJITEV EMISIJ HOS

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO**KAKOVOST PODLAGE**

Površina podlage oziroma nosilnega sloja mora zagotavljati zadostno nosilnost za vgradnjo nove strešne membrane in vseh slojev strešne sestave, vključno z obremenitvami zaradi sesalne sile vetra.

Podlaga je lahko iz naslednjih materialov: beton, lahki beton, estrih, opeka, omet, plošče iz usmerjenih lesenih vlaken (OSB), vezane plošče, lesene plošče, kovinska kritina.

PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga mora biti enakomerna, čvrsta, odporna na topilo, gladka in brez kakršnih koli ostrih izboklin ali trsk, čista, suha ter brez maščob, olja, barvnih premazov in prahu. Če je močno onesnažena ali oljna, je treba ploščevino pred nanosom temeljnega premaza očistiti s čistilom.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 580 95 34

Fax: +386 1 580 95 33

www.sika.si

**Tehnični list**

SikaRoof® Primer-600

Februar 2026, Verzija 01.01

020945072100000018

MEŠANJE

Enokomponenten, pripravljen za uporabo in se ga ne sme redčiti ali mešati z drugimi izdelki. Pred uporabo izdelek temeljito premešajte.

VGRADNJA

Izdelek je treba nanašati v suhem vremenu pri temperaturah nad +5 °C.

Na podlago nanesite enakomeren, tanek sloj SikaRoof® Primer-600 s čopičem ali valjčkom. Pustite, da se temeljni premaz posuši do izgube lepljivosti. Strešno membrano nanesite isti dan.

Pri vpojnih podlagah bo morda treba nanesti dva sloja. Za drugi sloj zagotovite zadosten čas sušenja oziroma premazovanja.

ČIŠČENJE ORODJA

Vso orodje in opremo za nanašanje očistite takoj po uporabi s čistilom. Strjeni material se lahko odstrani le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaRoofPrimer-600-sl-SI-(02-2026)-1-1.pdf